

华为通信电源ETP48200-B2A1嵌入式电源

产品名称	华为通信电源ETP48200-B2A1嵌入式电源
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48200-B2A1 规格:48v200A
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

华为通信电源ETP48200-B2A1嵌入式电源产品概述ETP48200-B2A1是嵌入式电源系统，给-48V DC系列的通信设备供电，输出电流

为200A。

华为通信电源ETP48200-B2A1嵌入式电源系统特点

1 华为通信电源ETP48200-B2A1嵌入式电源电源系统支持交流或HVDC直流输入。交流输入时，电压范围为85V AC ~ 300V

AC；HVDC直流输入时，电压范围为85V DC ~ 420V DC

2、完善的电池管理功能

3、网络化设计，SMU11B提供北向FE、南向RS485、CAN，SMU11C提供北向

RS485、南向RS485、CAN

4、具有通信、告警等功能，支持远程监控和在线升级

5、支持整流模块、监控模块热插拔

插框

2U电源系统

配电单元

交直流输入：M6 OT接线端子

直流输出：支持2路80A，4路63A、2路40A空开配置

电池支路：支持2路100A空开说明：

空开断开时，-48V（-）回路断开，RTN（+）回路未断开

整流模块

可配置5个R4830G1，R4815G1，（R4830G1，R4815G1支持HVDC直流输入）

监控模块

SMU11B或SMU11C

参数类别

参数名称

描述

环境条件

工作温度

运输温度

贮存温度

工作湿度

贮存湿度

海拔要求

其他要求

交流输入

输入制式

额定电压

电压范围

输入频率

直流输入

输入制式

额定电压

电压范围

直流输出

输出电压范围

输出功率

稳压精度

峰-峰值杂音电压

均流不平衡度

交流输入保护

交流输入过压保护点

交流输入过压恢复点

交流输入欠压保护点

交流输入欠压恢复点