

惠州兴达EPS一级代理商

产品名称	惠州兴达EPS一级代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	EPS代理商:惠州兴达 官方 型号:EPS代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

上海慰欣代理直销：惠州兴达EPS发泡料（可发性聚苯乙烯），货源稳定，价格优惠。

显示器XS-401快速级EPS原料：

PKF-301XS

PKF-302XS

PKF-303XS

PKF-401XS

PKF-501XS

PKF-601XS

EPS石墨料ZG系列：

SF-302

SF-303

SF-401

SF-501

阻燃级EPS系列：

ZKF-201

ZKF-301

ZKF-302

ZKF-303

ZKF-401

ZKF-501

普通型中级XB系列：

PKF-301XF

PKF-302XF

PKF-303XF

PKF-401XF

PKF-501XF

PKF-601XF

普通型轻级XJ系旬：

PKF-301XJ

PKF-302XJ

PKF-303XJ

PKF-401XJ

PKF-501XJ

PKF-601XJ

EPS杯料XC系列：

XC-701

XC-801

SF难燃料

相关介绍

一、SF特性1.SF高等级阻燃料采用复合阻燃剂，使制品具有更快速高效阻燃性能。2.SF高等级阻燃料具有泡粒熟化时间短、成型周期短等特点，提高效率节约成本。3.高等阻燃料具有较低的烟气密度和更高的极限氧指数值，更有利于协调加工与应用环节，快速满足施工要求，同时减少燃烧条件下可能产生的人身危害。二、规格及用途

三、SF高等级阻燃料成型参数（PSB-6000C）

四、使用注意事项1.SF料生产之成型品或板材做氧指数测试，氧指数必须 ≥ 32 。（氧指数测试之式样必须自然放置28天（国标）GB10801.1-2002），或进65 ° C烘房烘72小时后才能送样测试。2.生产过程中要严防其他料别的EPS相混入引起污染。3.加工过程中，必须清理机器、管线、料仓中余留泡粒，避免混入普通级。4.板材维护养护是重要环节。切割板材未经养护直接送出影响加工性能。5.加工厂家必须详细记录加工生产环节，如发泡、制板、切割、养护等，便于可追溯性。6.GB8624-1997（建筑材料燃烧分级方法）中出现B1/B2等术语，GB8624-2006用ABCDE等表述。请在使用前咨询业务经理或技术支持部。7.除此之外，您需要了解法规标准和产品常识。