

护坡砖厂家 天实透水砖 莆田护坡砖

产品名称	护坡砖厂家 天实透水砖 莆田护坡砖
公司名称	福州市仓山区闽实水泥砖加工场
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市连江县蓼沿乡仙屏村仙口路137号
联系电话	15305919966 15305919966

产品详情

陶瓷透水砖的优点：

保水性：陶瓷透水砖具有很高的保水特性，孔隙率达到25%，保水量通常状态下约为12L/m²。一个标准的足球场长105米、宽68米，面积7140平方米，也就是一个足球场面层的陶瓷透水砖就可以保水86000L的雨水，护坡砖多少钱，还不包括基层蓄水量，相当于在城市里建立了一个小型蓄水库。下雨时它大量吸收并保存水分，在太阳的照射下，可以慢慢蒸发，从而达到降低地表温度之功能。

陶瓷透水砖具有很好的透水防滑性能，成为现代一种环保节能型的装修材料，关于它的施工方法大家有不了解的，护坡砖价格，一起去认识一下吧。

- 1、检查路基并确保平坦及充分碾压；
- 2、铺入120-150mm透水混凝土，护坡砖厂家，碎石(直径10-20mm)并用振动机压实；
- 3、铺入无纺布。为防止土层分离，无纺布接口部分需重叠100mm；
- 4、铺入缓冲砂(普通河砂)；
- 5、压实缓冲砂，使用滚压机30-40m/分左右，莆田护坡砖，压3-5次，压实后缓冲砂厚度为35mm。

陶瓷透水砖的传热方式有哪些？

- 1、传热速率：指的是陶瓷透水砖单位时间内通过传热面传递的热量。
- 2、热通量：指的是在单位时间内陶瓷透水砖通过单位传热面传递的热量。
- 3、定态传热：这种方式的主要是通过传热表面的传热速率为一常量，陶瓷透水砖在传热系统中各点的温度仅随位置变化而不随时间变化的传热过程。
- 4、非定态传热：在非定态传热系统过程中，沿途各点的温度不仅随位置而变化而且还随时间变化而改变。

护坡砖厂家-天实透水砖(在线咨询)-莆田护坡砖由福建天实建材有限公司提供。福建天实建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！