

# 恒邦防火 挡烟垂壁厂家 海南挡烟垂壁

产品名称	恒邦防火 挡烟垂壁厂家 海南挡烟垂壁
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州恒邦防火材料有限公司

### 挡烟垂壁

挡烟垂壁杂牌，杂牌的水准是就可以去相信的，终归，挡烟垂壁公司，极为，不论是研发水准，也有应用后的口碑，又或是在售后服务技术性高手或服务项目，这类大部分会愈发的详细尤其多，挡烟垂壁厂家，此外，挡烟垂壁安装，喝一杯水时就可以从淘宝网购，又比照起来是已执行的五金店的价钱愈发的确实十分，不管从耐用度，也有口碑宣传策划散播广告宣传实际各种病为例子，确实实是一份不赖的重要购买杂牌。

### 挡烟垂壁

夹丝玻璃分单层单透和双层通透

单层单透夹丝防火玻璃挡烟垂壁类似于磨砂玻璃，在外观上没有双层通透夹丝防火玻璃挡烟垂壁漂亮，在外观和装饰要求比较高同时安全性能也要求很高的场所，比如酒店、办公楼、商场通常选用双层通透夹丝防火玻璃挡烟垂壁。

买挡烟垂壁杭州恒邦防火材料有限公司买挡烟垂壁杭州恒邦防火材料有限公司

防火布地理位置的上方角钢用膨胀螺丝立即固定不动在工程建筑顶端，下方角钢用膨胀下山固定不动在两边的墙或立杆上。上下方角钢中间用角钢分成多个档，每档间距依具体室内空间及生产厂家商品而定。如沒有要求，按工程图纸规定定位900Mm，划档的纵向角钢与上下方角钢电焊焊接。

当采用防火布时以每档尺寸把防火布截成必须的规格型号，确保防火布在每档角钢处重合，重合尺寸大于或等于60mm，上下方有反边，确保固定不动后不透风。防火布固定不动采用2毫米厚的厚钢板作装饰条，用拉柳丁绷紧，拉柳丁间距为120Mm。当采用防火安全做堵漏时要以每档尺寸用镀锌扁钢或角钢做成框架，海南挡烟垂壁，开洞上地脚螺栓固定不动，两侧加保护层垫块螺帽扭紧，间距为150mm。

恒邦防火(图)-挡烟垂壁厂家-海南挡烟垂壁由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒邦防火一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：潘经理。