

# 湖北固定式挡烟垂壁 固定式挡烟垂壁批发 恒邦防火

产品名称	湖北固定式挡烟垂壁 固定式挡烟垂壁批发 恒邦防火
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州恒邦防火材料有限公司

移动式挡烟垂壁的主要特点：

1、

重量较轻。

2、

安装操作方便便捷。

3、

帘面、基座等能够依据客户规定采用不一样材料，达到装饰设计必须。

留意：垂壁每档相接处留出的5毫米空隙，用全透明防火安全粘胶接，并保证单片防火玻璃遇高温时有澎涨的室内空间。安装下了前要开展当场现场测量，保证开料尺寸有效、，匀称按段，夹丝玻璃起吊孔的不以遍布还要有效，夹层玻璃上端不锈钢工程条应该有一定抗压强度，不可以过软，二块夹丝玻璃板相接处下边应采用不锈钢板卡扣卡牢。卡扣还可固定不动、校准二块玻璃在一条平行线上。提升挡烟垂壁的美观大方水平。

防火布地理位置的上方角钢用膨胀螺丝立即固定不动在工程建筑顶端，下方角钢用澎涨下山固定不动在两边的墙或立杆上。上下方角钢中间用角钢分成多个档，每档间隔依具体室内空间及生产厂家商品而定。如沒有要求，按工程图纸规定定位900Mm，划档的纵向角钢与上下方角钢电焊焊接。

当采用防火布时以每档尺寸把防火布截成必须的规格型号，保证防火布在每档角钢处重合，重合尺寸大于或等于60mm，上下方有反边，固定式挡烟垂壁多少钱，保证固定不动后不透风。防火布固定不动采用2毫米厚的厚钢板作装饰条，用拉柳丁绷紧，拉柳丁间隔为120Mm。当采用防火安全做堵漏时要以每档尺寸用镀锌扁钢或角钢做成框架，开洞上地脚螺栓固定不动，两侧加保护层垫块螺帽扭紧，间隔为150mm。防火安全帘安裝也是如出一辙。

## 挡烟垂壁

安裝挡烟垂壁必须吗，为何要安裝

灾统计数据说明，商业建筑内发生火灾时，高温烟气在水的浮力功效下升高，固定式挡烟垂壁厂家，再碰撞顶棚并产生顶棚射流以后，烟气顺着水准放向四周呈fang射状蔓延。与有限空间不一样的是，平扁型商业建筑因为总面积很大，一般在水准蔓延全过程中不容易碰到墙面而产生反水的浮力边界层射流。

在顶棚射生全过程中，烟气持续卷吸气体，顶棚射流薄厚提升，烟气层持续减少，假如在避开火源处，烟气持续制冷后，烟气层将降低到路面。在避开火源处，烟气在室内空间内的分层次情况将并不是很显著。火源周边的室内空间内能见度很低并且烟气温度高，对工作人员消防疏散和消防救援极其不好。因而，在商业建筑中烟气是导致伤亡的关键要素。

## 挡烟垂壁技术标准——检验总数及判断标准

在原厂检验合格的同一批产品中随意提取一件做为试品开展检验，检验新项目为规定的所有内容。若检验新项目所有合格，该批产品判为形式检验合格;若稳定性、抗风摆性能和耐热性能合格，别的检验新项目不合格，但经修补后合格，该批产品判为形式检验合格;若稳定性、抗风摆性能和耐热性能中有一项不合格，湖北固定式挡烟垂壁，该批产品判为形式检验不合格。

产品在运送全过程中应稳定，防止因驾驶时撞击毁坏包装，卸掉时要轻抬小心轻放，严苛防止磕、摔等个人行为，避免 机械设备形变毁坏产品。

## 湖北固定式挡烟垂壁-固定式挡烟垂壁批发-

恒邦防火(推荐商家)由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司是浙江 杭州 ,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒邦防火领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒邦防火更加美好的未来。