

导轨式升降机 昂索威尔|性能稳定

产品名称	导轨式升降机 昂索威尔 性能稳定
公司名称	合肥昂索威尔机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县华南大道与国一路交叉口
联系电话	18256096715 18256096715

产品详情

导轨一般应支撑在底坑内坚实的基座上，高度超过100m时，下端可以留有一定的间隙。每节导轨的固定不应少于两个支架，以保证导轨的稳定性。要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。安装、拆卸和调整回转机构时，要注意回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行，其啮合面不小于70%，啮合间隙要适合。

经常检查各部的连接情况，如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态)，所有连接稍轴都有开口销，并需张开充分。用导轨压板将导轨压紧在导轨架上，当井道下沉，导轨因热胀冷缩，导轨受到的拉伸力超出压板的压紧力时，导轨就能做相对移动，从而避免了弯曲变形。导轨在支架上安装只能用压板，不准用焊接或穿孔用螺栓固定，因为运行中导轨承受的垂直力将沿着轴线一直传递到基座上。

停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做使用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用。安装、拆卸和调整回转机构时，要注意回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行，其啮合面不小于70%，啮合间隙要适合。手动泵：当系统发生故障时，导轨式升降机多少钱，可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到近的层楼位置；管路阀：当液压系统管路轿厢失

速下降时，可自动切断油路停止下降。油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。

导轨式升降机多少钱-昂索威尔|性能稳定由合肥昂索威尔机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥昂索威尔机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为库存交通产品及用具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!