

# 黄山珍珠岩外墙保温板 安徽自强|粘结力强

产品名称	黄山珍珠岩外墙保温板 安徽自强 粘结力强
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

## 产品详情

珍珠岩保温板的原材料是珍珠岩，珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩板是无机材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1100 以上，完全满足了外墙防火保温板的耐火要求。珍珠岩板的耐水性好，由于无机材料属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。施工工期短，综合造价低。

应结合建筑立面设计要求，在外墙面弹水平线、吊垂直控制线，以控制膨胀珍珠岩保温板粘贴的垂直度、平整度。珍珠岩板是无机材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1100 以上，完全满足了外墙防火保温板的耐火要求。珍珠岩板的高保温性，由于材料闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。

珍珠岩板该材料不易碎裂，抗压、抗折、强度指标均较高，珍珠岩外墙保温板，达到了低密度较高强度的相对统一。膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温系统基层基层应坚实、平整、无灰尘、无污垢、无油渍、无残留灰块，并已验收合格。粘贴保温板前，应在门窗洞口、系统变形缝两侧、墙身变形缝、檐口和勒脚等边缘处的基层上预粘160g/m<sup>2</sup>普通型耐碱玻纤网布。

黄山珍珠岩外墙保温板-安徽自强|粘结力强由安徽自强节能科技有限公司提供。“匀质板,无机轻集料板,岩棉板,保温板”选择安徽自强节能科技有限公司，公司位于：合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(

阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室，多年来，安徽自强坚持为客户提供好的服务，联系人：姜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽自强期待成为您的长期合作伙伴！