

双梁起重机参数 双梁起重机 飞马起重.良心企业

产品名称	双梁起重机参数 双梁起重机 飞马起重.良心企业
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

检验双梁起重机整机的完好性和完整性的方法

无论是结构简单还是结构复杂的起重机，其基本构造都是由金属结构部分、传动机构和安全、控制系统三大部分组成，双梁起重机也是这样的。

双梁起重机的主梁与端梁刚性联接，两根端梁中部多用螺栓联接，双梁起重机，可拆卸，主梁是承担小车重量和外载荷的。必须有足够的强度、静刚度和动力刚度，以保证在规定载荷作用下，其主梁在弹性下挠值允许的范围内不至于发生变形，主梁上拱度是用来抵消工作中主梁所产生的弹性变形以减轻小车的爬坡、下滑，电动双梁起重机，并保证大车运行机构的传动性能。端梁是双梁起重机的主要受力构件，多用钢板组焊成箱形结构，在端梁下面装置着大车的车轮组，承担着起重机所的垂直方向的载荷。

双梁起重机大多是结构庞大、机构复杂的机械设备，通常很难整体运输，往往是将设备分体运输后到使用场地整体组装。因此，必须通过正确安装才能体现起重机的整体合格性，才能检验双梁起重机整机的完好性和完整性。

为了能使双梁起重机挂钩方便，要求所选用的吊钩要能够绕垂直轴线灵活地转动，也就是说，在吊钩端头的螺母与横梁之间都应该装有推力滚动轴承。

吊钩是起重机中的重要配件之一，为了配合双梁起重机的操作，这里的吊钩要满足一个基本的要求，那就是能够绕垂直轴线灵活地转动。双梁起重机中常用的吊钩主要有两种，分别是单钩和双钩，其中前者以用途广泛著称，双梁起重机参数，后者可以用于较长较重的物品，各有特长。而且多数吊钩都要求采用锻造技术加工而成，因为铸造得到的吊钩强度和可靠性方面都不是很好，所以禁止使用。

不管是双梁起重机还是其他类型的起重机，每工作一定时间后应作定期保养以及定期大、中检修，以确保起重机技术状况良好。接下来为大家介绍起重机日常维护保养方面知识，希望对广大客户朋友有所帮助。

- 1、控考保险非是否符合规格；集电环碳刷的接触情况：各联接螺挂有否松动。
- 2、制动器闸瓦和制动轮接触是否均匀：表面有否油污；接触问隙是否台适。
- 3、检查各减速器润滑油是否充足，不足时应补充润滑油。
- 4、检查各安全保护装置是否正常灵敏。
- 5、检查钢丝绳、滑轮、吊钩有无损伤。
- 6、检壹期轨接地和导线绝缘情况。

双梁起重机参数-双梁起重机-飞马起重.良心企业由河南省飞马起重机械有限公司提供。“钢丝绳电动葫芦,起重机系列,电动平车,悬臂吊,液压升降平台等”选择河南省飞马起重机械有限公司，公司位于：河南省长垣县起重工业园区，多年来，飞马起重坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。飞马起重期待成为您的长期合作伙伴！