

## 对夹式保温球阀BQ71F 【球阀工作原理及尺寸规格】

产品名称	对夹式保温球阀BQ71F 【球阀工作原理及尺寸规格】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 BQ71F:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

### 产品详情

对夹式保温球阀BQ71F对夹式保温球阀具有良好的保温保冷特性，且阀门的通径与管径一致，同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。主要型号、保温型：手动(BQ71F)、气动(BQ671F)、电动(BQ971F)公称通径：D N15-100mm1/2 “ -4 “ 公称压力：PN1.0-2.5MPaCLASS：150lb、JIS：10K上海吉迈阀门制造有限公司专业生产BQ71F对夹式保温球阀,优质的水工业解决方案供应商!欢迎来电订购:4000-678178.对夹式保温球阀BQ71F主要外形及连接尺寸表

公称通径(DN)		产品型号								3-G
		L	D					W	H	
(mm)	(in)		1.0MPa	1.6MPa	2.5MPa	150Lb	10k	手动	手动	
15	1/2 ”	40	53	53	53	47	58	130	80	3/8
20	3/4 ”	45	63	63	63	57	63	170	80	3/8
25	1 ”	50	73	73	73	66	74	170	100	3/8
32	1 1/4 ”	60	84	84	84	75	84	200	110	1/2
40	1 1/2 ”	70	94	94	94	85	89	250	120	1/2
50	2 ”	80	109	109	109	103	104	250	130	1/2

65	2 1/2 ”	110	129	129	129	122	124	350	140	1/2
80	3 ”	120	144	144	144	135	134	350	150	1/2
100	4 ”	140	164	164	170	173	159	420	180	1/2

对夹式保温球阀BQ71F型号、零件材料及主要参数

公称压力或压力级	产品型号									
PN1.0MPa	BQ71F-10C	BQ71F-10P	BQ71F-10P8	BQ71F-10P3	BQ71F-10R	BQ71F-10R8	BQ71F-10R3			
PN1.6MPa	BQ71F-16C	BQ71F-16P	BQ71F-16P8	BQ71F-16P3	BQ71F-16R	BQ71F-16R8	BQ71F-16R3			
PN2.5MPa	BQ71F-25	BQ71F-25P	BQ71F-25P8	BQ71F-25P3	BQ71F-25R	BQ71F-16R8	BQ71F-25R3			
CLASS150	BQ71F-150(LB)C	BQ71F-150(LB)P	BQ71F-150(LB)P8	BQ71F-150(LB)P3	BQ71F-150(LB)R	BQ71F-150(LB)R8	BQ71F-150(LB)R3			
10K	BQ71F-10(K)C	BQ71F-10(K)P	BQ71F-10(K)P8	BQ71F-10(K)P3	BQ71F-10(K)R	BQ71F-10(K)R8	BQ71F-10(K)R3			
阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	CF8(304)	CF8(304L)	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	CF8M(316)	CF8M(316L)			
球体、阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	0Cr18Ni9(304)	0Cr18Ni9(304L)	1Cr18Ni2Mo2(316)	0Cr17Ni2Mo2(316)	0Cr17Ni2Mo2(316L)			
密封圈	聚四氟乙烯 对位聚苯									
填料、垫圈	V型聚四氟乙烯 柔性石墨环 聚四氟乙烯片 柔性石墨复合垫									
适用介	重油、胶类等	硝酸腐蚀性介质	强氧化性介质	醋酸等腐蚀性介质	尿素等腐蚀性介质					

质				
适用温度	-28-300			
配管法兰	JB79-59、GB9113、SH3406 ANSI B16.5 JIS B2212			