

## 轿车变速箱油 安徽变速箱油 合肥鑫亚|技术可靠

产品名称	轿车变速箱油 安徽变速箱油 合肥鑫亚 技术可靠
公司名称	合肥鑫亚汽车自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区花园大道18号A区11幢02-08
联系电话	15505518595 15505518595

### 产品详情

相反地，当原设计使用F型油品的自动变速器误用含摩擦改进剂的DEXRON?;和MERCON?;油品时，在车辆上坡等需要大扭矩传动的工况下，内部滑动摩擦力显著增加，离合器和制动器摩擦材料的磨损加剧，使用寿命大幅下降。装备自动变速器的汽车越来越多。有了自动变速器，人们可以在一脚油、一脚刹车之间，完成对汽车的控制，难怪有人称自动挡车为“傻瓜车”。自动变速器的主要保养内容，安徽变速箱油，就是对ATF的检查和更换。做好了自动变速器油的添加，检查和更换，实际上就是做好了自动变速器的保养。自动变速器油简称ATF，是专门用于自动变速器的油液。早期的自动变速器没有油液，而是用发动机油代替。由于工作状况和技术要求差异很大，所以发动机油作为自动变速器油液的方法很快被淘汰。

装备自动变速器的汽车越来越多。有了自动变速器，变速箱油多少钱一升，人们可以在一脚油、一脚刹车之间，完成对汽车的控制，难怪有人称自动挡车为“傻瓜车”。自动变速器的主要保养内容，轿车变速箱油，就是对ATF的检查和更换。做好了自动变速器油的添加，检查和更换，实际上就是做好了自动变速器的保养。和机油一样，自动挡变速箱油，油品的氧化安定性决定着ATF的使用寿命和自动变速器的使用寿命。因为ATF的使用温度很高，如果热氧化安定性不好，就会导致形成油泥、清漆、积炭及沉淀物等，从而造成离合器片和制动片打滑，控制系统失灵等故障的发生。自动变速箱油一般正常行驶情况每12万公里更换一次，恶劣行驶情况每6万公里更换一次。尽量选用原厂的ATF。不能错用混用自动变速器油。汽车保养手册上使用何种型号ATF就用哪种型号的。

油中混入大量空气，实际是减少了润滑油量。这些气泡在压缩过程中，温度升高，又加速了油品老化，影响了油品使用寿命，且导致机件早期磨损。美国公司测定了出租轿车和自用小轿车自动变速器中的油温。自用车在高速公路上的油温为82.2 -87.8，而出租车在市内停停走走时的油温更高，一般在93.3 -111.7 之间。自动变速器油简称ATF，是专门用于自动变速器的油液。早期的自动变速器没有油液，而是用发动机油代替。由于工作状况和技术要求差异很大，所以发动机油作为自动变速器油液的方法很快被淘汰。

轿车变速箱油-安徽变速箱油-合肥鑫亚|技术可靠(查看)由合肥鑫亚汽车自动变速箱有限公司提供。轿车变速箱油-安徽变速箱油-合肥鑫亚|技术可靠(查看)是合肥鑫亚汽车自动变速箱有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘会岭。