

# 连云港酸气吸收塔 FSA-13 处理方案

产品名称	连云港酸气吸收塔 FSA-13 处理方案
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

## 产品详情

酸气脱硫塔，也叫：酸性气体净化塔、酸雾吸收塔、废气处理设备及玻璃钢酸雾净化塔。其具有适应性强、净化率高、设施摩擦阻力低、体积小的特征。一般酸气脱硫塔关键处理有害物质为氯化氢气体(HCL)汽体及氯化氢气体(HF)汽体、有机气体(H<sub>2</sub>S<sub>04</sub>)、铬酸雾(CrO<sub>3</sub>)、氰氢酸(HCN)汽体、氯化氢(H<sub>2</sub>S)、二氧化氮(NH<sub>3</sub>)、碱蒸气等水性汽体。选用氢氧化钠溶液为消化吸收中合液、物质的量浓度为2-6%，净化率均是95%-98%之上。

消化吸收烟气脱硫塔广泛用于各种各样化工厂、电工技术、铜锌冶炼工业化生产等几种行业吸收、净化处理加工工艺，它的结构方式各种各样，运用比较多的是立柱式填料吸收塔及板式塔。随着时代的发展，大家开始注重能主要适用于方式、任何场合的环保节能、高效率、自动控制系统吸收油烟净化器。实际应用中，由于受到场地和空间的限制，立柱式烟气脱硫塔比较高，体积大，不适合组装。

塔架外部汽体进到塔后，汽体进到填料层，填料层上下游是来自于上方的喷洒液态及前面的喷洒液态，并且在填充料上形成一层附面层，汽体流过填充料间隙时，与填充料附面层触碰然后进行消化吸收或化学反应速率，经吸附或之后气体除雾水搜集吼，经排气口排出来塔外。附面层里的液态在的作用下注入贮液箱，且有循环水泵抽出来循环系统。