

清远安全带吊绳检测 高空作业安全带检测

产品名称	清远安全带吊绳检测 高空作业安全带检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

1.1安全带

高处作业工人预防坠落伤亡的防护用品。由带子、绳子和金属配件组成，总称安全带。

1.2安全绳

安全带上保护人体不坠落的系绳。

1.3吊绳

自锁钩使用的绳，要预先挂好。垂直、水平和倾斜均可。自锁钩在绳上可自由移动，能适应不同作业点工作。

1.4自锁钩

装有自锁装置的钩。在人体坠落时，能立即卡住吊绳，防止坠落。

1.5缓冲器

当人体坠落时，能减少人体受力，吸收部分冲击能量的装置。

1.6攀狄钩

保护作业人员登高途中使用的一种梗

1.7围杆带

电工、电信、园林等工种围在杆上作业时使用的绳。

1.9速差式自控器

装有一定长度绳索的盒子。作业时可随意拉出绳索作用。坠落时，因速度的变化，引起自控。称为速差式自控器。

2符号代号

为使安全带品种系列化，采用汉语拼音字母依前、后顺序分别表示不同工种、不同使用方法、不同结构。

2.1符号含意如下：

D—电工，Dx—电信工，J—架子工，L----铁路调车工；

T—通用(油工，造船，机修工等)；

W套—围杆作业：W1—围杆带式，W2----围杆绳式；

X---悬挂作业；

P---攀登作业；

Y---单腰带式，F---防下脱式，B—双背带式，S—自锁式，H—活动式，G—固定式。

4材料

4.1安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝材料。电工围杆可用带革。金属配件用普通碳素钢或铝合金钢。

4.2包裹绳子得皮革、轻带、维纶或橡胶制

5、技术要求

5.1安全带、绳和金属配件的破断负荷指标，见下表：

5.2腰带必须是一整根，其宽度为4050mm，长度为1300-1600mm。

5.3护腰带宽度不小于80mm，长度为600-700mm。带子接触腰部分垫有柔软材料，外层用织带或轻革包好，边缘圆滑无角。

5.4带子缝合线的颜色和带颜色一致。围杆带折头缝线方形框中，用直径为4.5mm以上的金属铆钉一个，下垫皮革和金属的垫圈，铆面要光洁。

5.5带子颜色主要采用深绿、草绿、桔红、深黄，其次为白色等。

5.6腰带上附加小袋一个。

5.7安全绳直径不小于13mm，捻度为8.5-9/100(花/毫米)。吊绳、围杆绳直径不小于16mm，捻7.5/100(花/毫米)。电焊工使用悬挂绳必须全部加套。其他悬挂绳只部分加套。吊绳不加套。绳头要编成3-4道加捻压股插花，股绳不准有松紧。

5.8金属钩必需有保险装置。铁路专用钩例外。自锁钩的卡齿用在钢丝绳上时，硬度为洛氏HRC60

金属钩舌弹簧有效复原次数不少于2万次。钩体和钩舌的咬口必须平整，不得偏斜。

5.9金属配件表面光洁，不得有麻点、裂纹；边缘呈圆弧形，表面必须防锈。不符合上述要求的配件，不问准装用。

5.10金属配件圆环、半圆环、三角环、8字环、品字环、三道联，不许焊接，边缘成圆弧形。调节环只允许对接焊。