

衬氟放料球阀FQ41F46 【球阀使用说明和参数尺寸】

产品名称	衬氟放料球阀FQ41F46 【球阀使用说明和参数尺寸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 FQ41F4:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

Q41F46 型衬氟球阀内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯（F46），故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门，实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断，在水处理过程控制中使用效果明显。

【产品特点】

- 1、采用FEP衬里层的球阀,具有极高的化学稳定性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟”，以外其它任何强腐蚀性物质
- 2、采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维护
- 3、启闭件球件与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，从根本上保证了工程中的使用安全性
- 4、结构紧凑合理，阀体内腔空间小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之人字环形PTFE填料组合，使阀门达到零泄漏
- 5、两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和工况条件，其中三片球阀允许主阀体与两侧阀体分离，可实现在线快速更换、维修

【执行标准】

设计标准：GB12237

结构长度：GB12221

法兰标准：JB/T79-94 GB9113.1-26

检验试验：JB/T9092-99

【性能参数】

型号
工作压力 (MPa)
适用温度 ()
适用介质
材料

主要外形和连接尺寸

公称通径

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

上一个产品：[超高压硬密封球阀](#)