

天津消防安全评估设备及软件报告 万霖消防技术有限公司

产品名称	天津消防安全评估设备及软件报告 万霖消防技术有限公司
公司名称	万霖消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区绿地中央广场一期10层
联系电话	13701392119 13701392119

产品详情

消防安全评估设备配备参数

1 烟气分析仪 可检测CO，检测量程0-1000PPM，分辨率0.1PPM；检测量程0-100PPM，分辨率：0.01PPM，可燃气体EX，企业消防安全评估设备及软件报告，检测量程0-LEL，分辨率0.1%LEL，二氧化碳：检测量程0-5000PPM，分辨率1PPM 台 1

2 烟密度仪

- 1.对于试件的较大的烟密度（MSD）和烟密度等级（SDR）：0-连续可测，自动计算；
- 2.用标准滤光片校正误差不大于3%；
- 3.本生灯工作压力（ 210 ± 5 ）KPa；
- 4.本生灯对试样施加火焰4min；
- 5.燃烧灯：为本生灯，长度260mm，喷嘴直径0.13mm，与烟箱成45°角；" 台

3 辐射热通量计 量程：0~10kW/m²，分辨率：0.01 kW/m²，标定精度：±5%，功耗：30Mw 台

消防安全评估设备应用

消防安全评估设备设计选型合理，设备配置齐全，二级消防安全评估设备及软件报告，符合标准。可满足国家法定计量检测单位计量标定，二级消防安全评估设备及软件报告，易于掌握，操作方便，适于现

场使用。适用于消防技术服务机构对建筑消防设施检测、建筑消防设施维护保养、住建部门消防验收检查、建设工程消防监督验收使用、用户自检和工程监理等，实现了凭借技术数据来评价固定防火灭火系统能否在火灾条件下真正发挥作用。所有设备均为当今先进产品。

消防安全评估设备—烟密度仪

主要特点:

- 1.双控制方式，可在触摸屏上控制操作，也可以在电脑上操控，操作方式可任意切换!一台设备可同时几台电脑操作，可几台电脑同时在线，可实现局域网共享。
- 2.主辅燃烧器可自动旋转，定位准确。
- 3.每台设备配备三块标准滤光片，对光源校对的数据，天津消防安全评估设备及软件报告，具有代表性。
- 4.该仪器结构设计合理，操作维修方便，适用于建筑材料及其制品、固体材料燃烧静态产烟量的测定。

天津消防安全评估设备及软件报告-万霖消防技术有限公司由万霖消防技术有限公司提供。万霖消防技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！