

## 推板窑温度 推板窑 正大电炉能非标定做

产品名称	推板窑温度 推板窑 正大电炉能非标定做
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

### 产品详情

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售。

RCW6-400-20-8网带式电阻对流加热炉，由传动架、炉体、炉门装置、加热系统、传送装置、电控柜等几部分组成。

连续式网带炉外边炉壳加热元件出线端，安装活动保护罩，以确保操作人员安全。

连续式网带炉传送装置：网带材质选用316L不锈钢制作而成，由拖动轴与承重板构成，网带外宽尺寸为500mm，两侧是链条形式组件，通过减速机齿轮带动网带传动

推板窑龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售

台车进出炉门升降均为电动操作。机械传动各部与电炉连锁控制，即打开炉门就断开加热元件电源，炉门上升到位就接通台车进出电源；反之，只有台车进到位才能接通炉门电源，炉门降到位后才能接通加热元件的电源。从而确保操作，阻断了由于错误操作而发生意外事故。台车移动电缆采用钢制拖链承载，既安全又方便。推板窑

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障

本系列井式加热炉系周期作业式电炉，额定使用温度950（1200），主要用于长杆形、轴类、发电机转子等其它钢件、铸件的退火、淬火、正火等等。在空气环境中热处理加热之用。二、结构简介 本井式加热炉主要结构由炉壳、炉衬、手动炉盖升降机构及加热元件构成，通过的控制柜及仪表指示，自动控制电炉温度。炉壳由钢板及型钢焊接而成，炉壳内炉衬内壁由各种耐火材料砌成，炉壳与炉衬之间充填硅酸