

新帝克供应聚酯托幕线2.0mm遮阳网大棚线

产品名称	新帝克供应聚酯托幕线2.0mm遮阳网大棚线
公司名称	南通新帝克纺织化纤有限公司销售部
价格	200.00/卷
规格参数	
公司地址	南通市港闸经济开发区天通路68号
联系电话	0515-85565168 13646271917

产品详情

塑钢线产品特点 1、UV抗紫外线稳定性：塑钢线具有很长的寿命，在欧洲南部对透明塑钢线超过30个月的室外使用测试表明，塑钢线的抗拉伸强度降低不到3%，黑色塑钢线的强度降低更少。这就意味着塑钢线在各种温室条件（玻璃、塑料薄膜等）和室外条件下使用寿命很长。

2、热稳定性：塑钢线在环境温度 - 40 ~70 的情况下可以完全保持其力学性能和几何尺寸不变。 3、拉伸特性：与尼龙线相比，塑钢线的拉伸率较低，因此能够很容易地被迅速张紧，并且一旦被张紧，塑钢线将保持这种张紧状态而不必重新再次张紧。塑钢线的这个特性与其它强度较低、需要重新张紧的尼龙线或单丝纤维线不同。 4、永久光滑：塑钢线不吸湿，因此，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现。塑钢线的表面光洁性对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损。表面光滑：表面的连续光滑减轻对遮阳材料的磨损。 5、性能稳定：具体是指产品的物理特性和化学特性，正常条件下使用，其尺寸变化率极小，使该产品在使用过程中张紧后不会下垂。

6、产品环保：塑钢线产品无腐蚀、无污染，易分解。产品特性

1、经济性：塑钢线的平均比重比钢丝、铁丝低80%，价格更经济实惠。

2、实用性：塑钢线规格齐全，品种多样，能满足不同用户的实际需要。

3、物理性：塑钢线具有高强度、低伸率、热稳定、不导电性。

4、化学性：塑钢线具有耐酸碱、抗紫外线及不生锈的特性，使用更持久。

5、环保性：塑钢线无腐蚀、无污染，起到环保作用。塑钢线应用（1）在葡萄种植中的应用

塑钢线可以作为葡萄架的支撑线使用。它可以在环境温度-40oC~70 oC的情况下可以完全保持其力学性能和几何尺寸不变。由于它表面平滑，所以不会伤害到葡萄枝叶及果实，添加抗紫外线成分可以避免强光照射的损害，同时化学性质稳定可以耐酸耐碱不会被腐蚀。（2）塑钢线在温室中的应用 塑钢线化学性质稳定抗腐蚀不吸湿。因此，多年使用后，其表面依然光洁如初，没有毛刺出现对其所承托的遮阳保温幕具有积极作用，避免了对遮阳保温幕的磨损。同时重量轻，安装简便，抗拉强度大，当塑料薄膜变化时，可以保护植被。（3）塑钢线在养殖业中的应用 由于它的表面光滑，抗拉强度大，因此可以应用于悬挂物品、禽类（鸡、鸭等）养殖和畜牧养殖业的护栏，同时塑钢线化学性质稳定，耐酸碱，还可以应用于水产养殖以及蓄水池等。