

四川回收keyence基恩士激光轮廓测量仪 在线收购基恩士视觉系统

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 四川回收keyence基恩士激光轮廓测量仪 在线收购基恩士视觉系统 |
| 公司名称 | 玉晟电子商行 |
| 价格 | 7266.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:基恩士TM-3001高速测量仪 型号:基恩士 XG-H035C 数字高速摄像机 产地:基恩士VHX-500超景深工业测量显微镜 |
| 公司地址 | 深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103 |
| 联系电话 | 13164738586 13164738586 |

产品详情

1、一般规定

- a.现场电源布线应正确、安全可靠，电气设备接地线应接地良好(到公共接地点的连接电阻小于1欧姆)。
- b.现场压缩气路应清洁、干燥，无灰尘、油脂、水分。

2、强制规定

防爆型静电消除器具有其安全使用特殊条件，在施工安装及使用过程中应严格遵守产品防爆合格证书、产品使用说明及相关爆炸性环境用电气设备国家标准。

3、安装应遵循的原则

- a.静电消除器应安装在有防静电要求的区域。
- b.安装静电消除器时，应遵循产品使用技术要求，设备电气接地良好。
- c.确保静电消除器放电极与周围金属部件保持一定的安全距离，可遵循产品使用说明中的要求。
- d.静电消除器表面不应存在覆盖物。
- e.静电消除器彼此的安装间隔应根据现场防静电区域设置要求及产品使用说明中的建议，综合考虑，确定**安装间隔，或咨询产品供应商。

f.离子风扇型静电消除器的进风口应与周围障碍物保持必要的间距，具体可参照产品使用说明，或咨询产品供应商。

g.静电消除器安装位置与被消电物体之间，不应存在障碍物。

4、静电消除器安装完成后：应使静电消除器处于待机或关闭状态，待调试、试运行及正式使用时，再开机运行。