

泰兴酸碱废气净化塔 GSW-15 非标定制

产品名称	泰兴酸碱废气净化塔 GSW-15 非标定制
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛集镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

酸雾吸收塔适用盐酸、氰化钠、盐酸、硫酸等工序操作中造成硫化氢气体的废气处理。有机气体 烟气脱硫塔是一种填充料式汽液传热圆形构造的解决塔。填料层为二级 25-038聚丙烯稀阶梯环，每级填充料主为500~800mm。本产品采用喷头雾布液。档板为90°、4折弯加工。解决塔由三个部分构成：下面一液箱段；中区一填充料喷洒再填充料喷洒段；以上的一挡水段。烟气脱硫塔配有角铁结构加固框架和维修梯，配有立式离心泵等水溶液循环。吸收液一般采用5~10%NaOH，当解决氰化钠汽体时，提议加Na₂S水溶液以提高净化率。酸雾吸收塔配不上带上排烟风机，但也可以按客户要求网上代购。酸雾吸收塔具备净化率高、结构简单，体积小、抗腐蚀、耐高温性可以好，重量较轻，有利于安装、运输和维护维修。

酸碱废气处理（洗涤塔）

酸碱废气处理塔一般分为单塔架和双子楼体。选用环形塔体，选用法兰盘段联接。实际由储液罐、塔架、送风段、喷洒层、填料层、漩流玻璃除雾层、进风口锥帽、检查孔等构成。

工作方针：

酸碱废气处理（洗涤塔）的重要运行模式是把有机气体有机废气根据风管持续引进烟气脱硫塔，根据填料层，有机废气与氢氧化钠吸收液实现汽化解决。液态二相全接触吸收化学反应速率。有机废气经净化处理后，经玻璃除雾板脱水等玻璃除雾，然后由离心风机排入大气。

吸收液由塔底离心水泵充压后往塔上往下喷洒，末尾逆流至塔底重复利用。
净化处理后有机气体有机废气小于环保排放标准。

废气处理工程生产流程：排出有机气体有机废气 进到通风风管 根据酸碱废气处理塔 离心风机 通风管道 达到环保标准。

酸碱废气处理塔（洗涤塔）主要有以下特性：

- 1、填料吸收塔用以废气治理，适用持续和间歇性废气的处理；
- 2、制作简单，管理方法、实际操作、维护保养非常便捷简约，也不会对车间生产产生任何危害；
- 3、适应性强，可以同时净化处理多种多样污染物质；
- 4、压减少，使用灵敏性大，玻璃除雾；
- 5、塔架可以根据实际情况采用FRP/PP/PVC等相关材料；
- 6、填充料选用高效率低阻抗鲍尔环等填充料，可完全清除汽体里的臭味和有害物。
- 7、废气处理塔选用多种有机废气吸附、过滤、净化设备。
工业有机废气处理设计方案精心策划，有机废气逐层净化处理过滤。

酸碱废气处理塔广泛运用于化工厂、电子器件、冶金工业、电镀工艺、纺织品（化学纤维）、食品类、机械设备制造等领域环节中排出的强酸强碱废气净化处理。
如调料食品类、制酸、酸洗钝化、电镀工艺、电解法、电瓶等。