

# 南通市防砸劳保鞋性能检测 安全防护产品质量测试

产品名称	南通市防砸劳保鞋性能检测 安全防护产品质量测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	防砸劳保鞋性:安全防护产品质量测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

防砸劳保鞋指的是工作中为防止重物砸压在脚上而对职工造成伤害的一种劳保鞋。作为防砸劳保鞋，头部必须有钢包头，为了避免钢包头对脚产生磨脚现象，通常会有钢头护套进行隔离。防砸劳保鞋的钢包头必须符合安全标准，耐压力为10KN，鞋头抗冲击力23KG冲击锤自450MM高度自由落下冲击鞋头后，鞋内变形间隙 $\geq 15\text{MM}$ ，主要适用于矿山，机械建筑，冶金，钢铁，港务吊装等重工业行业。

一、防砸劳保鞋的外观质量要求：不得有帮面伤残、色泽不一、并线重针、跳线、断线、针码不匀、开胶、过硫、欠硫、喷硫，内包头歪斜等明显缺陷。

二、防砸劳保鞋的外观结构要求：由钢内包头、鞋头内垫、皮鞋帮、鞋眼、鞋带、鞋耳、鞋腰、保跟皮、月形包跟、鞋腰里、鞋后垫、鞋垫、内底、填芯、前掌底等部分构成；

三、防砸劳保鞋的外底厚度要求：直接注压的、硫化的、胶粘的外底厚不小于4mm；全橡胶和全聚合材料的靴全层厚不小于6mm，齿厚不小于3mm，其他材料的靴齿高度不小于2.5mm，无花纹的鞋外底任何一部位的厚度不小于6mm。

安全检查是企业生产运营的重要保障，在开展安全检查工作时，往往只注重对装置设备、现场安全、员工操作等常规项目进行检查，而忽略了对劳保用品的检查。殊不知劳保用品对企业的安全生产有着重要作用，比如加油站配备的安全帽，一般保质期是2.5年；安全帽的系带要收缩正常。这些检查内容往往会被人忽略，给加油站的登高作业带来隐患。

所以，生产企业的劳保用品如安全帽、绝缘手套、防静电鞋等物品，应定期进行安全“体检”，以确保劳保用品发挥应有的保护作用。各企业要在安全文化上开展多层次、全方位安全宣教活动，强化安全理念渗透和安全行为养成，内化思想，外化行为，提升全员安全意识和安全素质，同时严格落实各级各岗位的安全生产责任，进一步提高企业安全管理水平。