

安徽回收KEYENCE基恩士视觉系统 大量求购基恩士电机驱动器qs-m42 qs-m60

产品名称	安徽回收KEYENCE基恩士视觉系统 大量求购基恩士电机驱动器qs-m42 qs-m60
公司名称	玉晟电子商行
价格	6322.00/件
规格参数	品牌:基恩士FT-H10数码温度传感器 型号:基恩士数码辐射温度传感器 产地:基恩士KEYENCE 轮廓测量仪
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

基恩士的传感器是把一个[光发射器](#)和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧组成槽形光电。[发光器](#)

光电开关

便动作，输出一个开关控制信号，切断或接通负载电流，从而完成一次控制动作。[槽形开关](#)的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。

基恩士传感器若把发光器和收光器分离开，就可使检测距离加大，一个发光器和一个收光器组成[对射分离式光电开关](#)，简称对射式光电开关。对射式光电开关的检测距离可达几米乃至几十米。使用对射式光电开关时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧，检测物通过时阻挡光路，收光器就动作输出一个开关控制信号。

基恩士传感器

把发光器和收光器装入同一个装置内，在前方装一块反光板，利用反射

原理完成光电控制作用，称为[反光板反射式](#)

(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下，发光器发出的光源被反光板反射回来再被收光器收到;一旦被检测物挡住光路，收光器收不到光时，光电开关就动作，输出一个开关控制信号。

基恩士传感器扩散反

射型光电开关的检测头里也装有一个发光

器和一个收光器，但[扩散反射型光电开关](#)

前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找不到的。在检测时，当检测物通过时挡住了光，并把光部分反射回来，[收光器](#)就收到光信号，输出一个开关信号。