

控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm²

产品名称	控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm ²
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm²是一种聚氯乙烯绝缘控制电缆，多用于控制、信号、保护及测量系统接线。按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm²适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm² 工频额定电压U₀/U为450/750V。

电缆导体的允许长期工作温度为70℃。

电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温度低于0℃时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带电缆，应不低于电缆外径的12倍；软电缆，应不低于电缆外径的6倍。控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm² 电梯是一个复杂的封闭环境，目前发展成熟的无线监控已经成为了电梯监控应用的首要选择。而无线网桥是无线监控中的传输设备，它安装方便，成本低。但在实际电梯监控安装过程中，会出现很多问题，这里总结几点，希望在实际安装中能帮到大家。坑一：盲目进场？电梯属于特种设备，有一定危险性，切勿盲目进场。安装前我们需要到物业了解现场电梯、监控等的布线情况。先联络电梯维保人员，外部人员必须由电梯维保人员带领才能进场(电梯作业人员按规定是需要持有国家安监总局颁发的特种作业操作证才能上岗的)。控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5mm²