

消防抢险挡水墙鼎彰大禹移动式堵水墙防汛物资

产品名称	消防抢险挡水墙鼎彰大禹移动式堵水墙防汛物资
公司名称	河北鼎彰安防设备科技有限公司
价格	3300.00/件
规格参数	品牌:鼎彰 型号:防汛储水式挡水墙 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市赵县韩村镇韩村永通路东三巷14号(注册地址)
联系电话	17370221696

产品详情

防汛储水式挡水墙 参数特点：底宽 700mm、面宽 400mm、高度 700mm 伸展开长度：6m；外包装尺寸：700mm*700mm*400mm；重量：18kg 适应环境：0~40℃；贮存环境：-40~70℃；每个节点均用直径为 40mm，长度 1000mm 的铁管为支架；防水布厚度：0.87mm；拉伸强度：断裂强度为：23.39KN/m，断裂伸长率为 20.23% 每个堵水墙均有两个入水口，一个出水口；堵水墙均为梯形设计，每堵水墙分节部设桩机；水墙节点和节点间互连串联，防水布连接处用双线逢合，将布料制成防老性和；年中用无隔膜技术生产，面料内层经过防漏技术处理，堵水墙的效果；在多堵水墙之间无缝连接，堵水墙循环用；特点是：围堤加固，方便，可折叠，可加高，易于回收，使用灵活；商品介绍：注水储水式挡水墙加快堵水墙用于城市内涝及江、河、湖泊，鱼塘，水漫堤坝等抢险型作业。以储水注水容器为抢险装置，抢险快、施工便捷、可联接使用、节省人工等。需2-3人在2-3分钟内可修建一道六米长的坚固堵水墙，代替沙包石方的人力物力。可重复用、绿色环保等。使用方法：在堵水的地方由2人将堵水墙打开并在堵水的方位放置，弯曲走向均可，凹凸处不受影响。将水泵、水带与堵水墙连接好，启动水泵往堵水坝内灌水。在启动水泵灌水时进行下一条堵水坝的摆放，当堵水坝灌满水后将水带转入下一条进行灌水，在堵水的地方放好。堵水墙使用后的存放：以自然通风环境下自然干燥，不易阳光直晒，会老化和腐蚀，放在干燥环境自然干燥可，不接触地面，以防腐坏。