

## 江西常年回收高铬砖 佰润商贸有限公司 常年回收高铬砖

产品名称	江西常年回收高铬砖 佰润商贸有限公司 常年回收高铬砖
公司名称	巩义市佰润商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市北山口镇东门村
联系电话	13703826727 13703826727

### 产品详情

实践中采用普通耐火砖和耐火材料砌筑冲天炉，开始出铁50公斤后，铁水的温度立刻可达1410 以上，半小时可达1450~1550 。但是当开炉1小时50分钟后，温度又会下降，降到1410 左右。第二开炉发现二排风口附近耐火材料全部冲蚀掉了，常年回收高铬砖价格，卡腰炉变成了直筒冲天炉，从而失去其优点，要想保持卡腰冲天炉的优点，就必须解决炉衬的耐火材料。经过研究论证。采用性能优异的铬刚玉做炉衬，常年回收高铬砖哪家好，就能很好解决这一问题。铬刚玉是用纯铝还原Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>而制成的一种产品。它相当于纯刚玉（或白刚玉）熔融后加入10%以上的纯Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>而制成的一种复合耐火材料。

由于其中Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的含量高并且与刚玉基质结合，所以称为铬刚玉。铬刚玉在生产过程中要经过2000 以上的高温冶炼，其成分较为均匀，因为具有好的热稳定性和高温化学稳定性。

刚玉砖已广泛应用于高温、高压、化学侵蚀和机械磨损严重的石化热工装置中作内衬材料，随着石化行业生产技术的进步，常年回收高铬砖报价，生产中采用了很多新工艺和新技术，为使设备达到大负荷、长周期、低能耗、低成本的目的，除对各种热工设备进行改造外，还对各种热工设备的内衬材料提出了更高的要求。为此，开发了一种耐高温和抗侵蚀性更好的铬刚玉系列产品，以满足石化行业的需求。

## 刚玉砖的强度

高纯刚玉砖的常温耐压强度一般为70 ~ 100MPa ,  
铬刚玉砖的常温耐压强度一般>150MPa ,  
其强度明显高于刚玉砖。这是由于制品在烧成过程中 ,  
其颗粒与颗粒之间 , 江西常年回收高铬砖 , 颗粒与细粉之间 ,  
细粉与细粉之间均形成了 $\text{Al}_2\text{O}_3$  - $\text{Cr}_2\text{O}_3$  固溶体 ,  
该固溶体象桥一样把颗粒、细粉连接在一起 , 使材料的强度大大提高。

江西常年回收高铬砖-佰润商贸有限公司-常年回收高铬砖报价由巩义市佰润商贸有限公司提供。巩义市佰润商贸有限公司是耐火、防火材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在佰润商贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创佰润商贸更加美好的未来。