

广州柴油检测指标 柴油运动粘度检测

产品名称	广州柴油检测指标 柴油运动粘度检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 检测费用:按项目收费 检测标准:国标,客户指定标准
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

广州柴油检测指标 柴油运动粘度检测 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，优势：快捷（1-3天可以出结果）准确（检测结果经多名工程师审核，确保误差降至）（出具的检测报告具有法律效应）公正（检测报告严格为客户保密，不受外力干扰，不参与买卖）柴油常规检测项目有：运动粘度40、运动粘度100、粘度指数、色度、总酸值、水分、倾点、抗乳化性、闪点、液相锈蚀试验、无卡咬负荷PB、空气释放值、旋转氧弹、污染度NAS等级、污染度ISO等级、泡沫性质、元素光谱分析、不溶物、铁谱分析、PQ指数等，以及油品内在质量的检测，如润滑油中磨损元素、污染元素和添加剂元素的含量，油品的有机和无机成分的确定，和油品污染等级等级的确定。广州柴油检测指标 柴油运动粘度检测

为了保证柴油在高速柴油发动机中能正常燃烧，对柴油的质量一般有如下要求：

- 1、良好的燃烧性，十六烷值适宜，自燃点低，燃烧完全，发动机工作稳定性好，不发生爆震现象。
- 2、良好的蒸发性能，蒸发速度要适宜，轻馏分所占比例应大些，否则会使发动机油耗增大，磨损加剧，功率下降。
- 3、柴油的粘度应适宜，即具有良好的流动性，以保证高压油泵的润滑和喷油雾化的质量，形成良好的混合气。
- 4、含硫量小，以保证不腐蚀发动帆。含硫量较低是我国国产柴油的特点之一。
- 5、性好，在储存时生成胶质及燃烧后形成积炭的倾向都较小。

[揭阳普通柴油检测 燃料油密度检测中心](#)