

# Y5003-10系列380V三相异步电机电动机

产品名称	Y5003-10系列380V三相异步电机电动机
公司名称	陕西西玛工贸机电销售有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:simo 产品类型:三相异步电动机 型号:Y系列低压大功率电机电动机
公司地址	西安市新城区长缨东路264号
联系电话	029-82518062 18966820726

## 产品详情

品牌	simo	产品类型	三相异步电动机
型号	Y系列低压大功率电机电动机	极数	三相异步电动机
额定功率	200KW-800KW		

y、ykk系列380v三相异步电动机

y、ykk系列380v三相异步电动机

一、概述该电动机机座和端盖均由钢板制成，采用箱式结构，打开上罩，可观察电机内全部情况。所有不见均。防护等级为ip23，冷却方式为ic01。该电动机具有高效、节能、噪声低、振动小、性能可靠等优点，可做驱动机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其它设备，并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业作原动机；装型式为imb3，定额为连续工作制（s1），额定频率为50hz。二、型号含义y4001 - 4：“y”表示异步电动机；m，1号铁心长，4极。三、订货须知用户订货时请注明如下要求：电机型号（y4001-4）、额定功率（400kw）、

率（50hz）、同步转速（1500r/min）、安装方式（imb3）、防护等级（ip23）、冷却方法（ic01）、绝缘等级（m，环境温度 40 ）。如用户有其它电压等级或特殊要求时，应与制造厂协商。三、外形

#### ykk400 ~ 500 380vip44/ip54 三相异步电动机

一：概述：ykk400 ~ 500 380v 1p44为封闭笼型转子三相异步电动机。该电机是我公司根据市场需求而独立开发设计的。机座和端盖均由钢板制成，采用箱式结构，打开顶罩可观察电机内部情况，所有部件均可拆装，方便安装与维修。冷却方法为ic611。本电机具有高效、节能、噪音低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。可作驱动风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其他设备，并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业原动力。安装形式为imb3，定额是以连续工作制（s1）为基础的连续定额，电动机的额定频率为50hz，额定电压为380v，在订货时可与用户共同商定。二、型号含义：ykk:封闭带空——空冷却器笼型转子异步电动机4501：机座中心高，级数，6极三、定货须知（用户定货时须注明如下要求）电机型号：ykk4501-6 安装方式：imb3 防护等级：ip44或ip54 额定电压：380v 冷却方式：ic611 额定频率：50hz 绝缘等级：f级 同步转速：1500r/min 环境条件：海拔1000m，环境温度40

#### 四、技术数据

#### ykk400 ~ 500 380v ip44/ip54 三相异步电动机

一：概述：

ykk400 ~ 500 380v 1p44为封闭笼型转子三相异步电动机。该电机是我公司根据市场需求而独立开发设计的低压电动机。机座和端盖均由钢板制成，采用箱式结构，打开顶罩可观察电机内部情况，所有部件均可拆装，方便安装与维修。防护等级为ip44或ip54。

本电机具有高效、节能、噪音低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。可作驱动各种不同机械，如风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其他设备，并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业原动力。

本系列电动机结构及安装形式为imb3，定额是以连续工作制（s1）为基础的连续定额，电动机的额定频率为50hz，额定电压为380v，在订货时可与用户共同商定。

二、型号含义：

ykk:封闭带空——空冷却器笼型转子异步电动机

4501：机座中心高450mm，1号铁心长

6：电机级数，6极

三、定货须知（用户定货时须注明如下要求）

电机型号：ykk4501-6 安装方式：imb3

额定功率：355kv 防护等级：ip44或ip54

额定电压：380 v 冷却方式：ic611

额定频率：50hz 绝缘等级：f级

同步转速：1000r/min

环境条件：海拔1000m，环境温度40