

# 甘肃青海保温装饰一体板，四川成都外墙建筑保温装饰板，陶瓷薄板保温装饰板

产品名称	甘肃青海保温装饰一体板，四川成都外墙建筑保温装饰板，陶瓷薄板保温装饰板
公司名称	成都绿诺建筑节能科技有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌：:鑫绿诺 型号：:外墙保温装饰板 地址：:四川
公司地址	四川省成都市武侯区机投桥街道武兴三路601号附702号（注册地址）
联系电话	13060011908 13060011908

## 产品详情

保温装饰一体板也叫建筑节能保温装饰一体化，是由装饰面层成品板、锚固扣件、耐候密封胶等组成。施工方案众多，不仅适用于新建筑的外墙保温与装饰性，也适用于旧建筑的节能和装饰改造；既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑。

保温装饰一体板从系统设计，到主要原材料到配套材料的选购，到无尘车间全自动化生产、加工工艺到节点冷桥处理到施工细节，按65%建筑节能设计要求进行，比传统节能保温的施工做法有着更多、更优的保温隔热功能。保温装饰一体化板将建筑、保温、装饰系统真正一体化。

保温装饰一体化板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分，通过相似相容的粘贴体系和与凹凸式固定体系的主体固定方式相互配合，并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下，形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。

稳定性好：

相似相融的保温装饰一体化板各组成由于通过粘结、机械等化学或物理的方式，结构成份之间比较相似或接近，因此，即使在温变、日照、雨水、霜冻、严寒、高温、酸碱等恶劣环境下，都能保证系统稳定性。

保温装饰一体化板科学独特的系统内部构造，与建筑主体的微观运动保持和谐。保温装饰一体化板系统的[配套材料](#)

、异型构件以及通过配套工具等，完成了整个系统的系统设计无空腔技术、呼吸技术、防水技术等核心

技术的应用，让整个系统通过科学的系统内部调整，与建筑主体的微观运动保持和谐共处。

有呼吸功能、没有负压

保温装饰一体化板独有的呼吸技术，在杜绝负压的前提下，防止内部水分的累积，以及在高温、低温温变交替的过程中等形成的弊病，避免了保温[保温一体板](#)的安全隐患。

施工难度低、工期短

保温装饰一体化板保温效能非常

好，加之专利产品的锚固方法、节点及[冷桥](#)

设计的处理减少了节能损失，因此，尤其是在气候恶劣地区如东北、西北等地，节能保温要求往往很高，传统的保温施工给施工带来了极大难度

保温装饰一体化板，板面平整度，比传统保温做法更简单、保温效果更好，远优于普通、传统保温做法。由于保温装饰一体化板的板面本身强度高，整体结构相融性比较好，不会产生在应用过程中由于温变、日照、雨水等因素的影响而产生的形变，因此，保温装饰一体化板板面平整度较好。保温装饰一体化板尺寸与随意分格相得益彰，保温装饰一体化板标准尺寸为1220mm×2440mm，并根据经验推荐了如1200mm×600mm、800mm×600mm常用尺寸，方便客户选择。同时，对于特别创意的设计保温装饰一体化板的良好加工性能则提供了随意分格的方便性。