

YH电焊机电缆

产品名称	YH电焊机电缆
公司名称	河北泰达电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	泰达:河北泰达电缆有限公司 邢台市:河北省邢台市
公司地址	河北省石家庄市赵县王西章镇南西章村致富路与308国道交口西北角（注册地址）
联系电话	0319-5813888 15227699870

产品详情

Y代表移动。H代表电焊机。YH全称是移动电焊机用橡套软电缆。电焊机电缆使用特性：特别柔软，具有良好的弯曲性能。护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物，可以适用于不同的场合。氯丁橡胶混合物护套具有耐热、耐油和不延燃性能。本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊机用。电缆的工作温度为70 。

一、标准

GB5013.1.2.3-85，参照采用IEC245-1980二、用途本产品适用于交流额定电压450/750V及以下家有电器、电动工具，各种移动式电器设备和电焊机与焊钳的连接线路。三、使用特性
1、额定电压U₀/U为300/500V，450/750V
2、导体长期允许工作温度为65
3、通用橡套软电缆可分为轻、中、重型结构。
4、电焊机电缆的二次对地电压交流不超过200V，直流峰值不超过400V。
四、型号 型号名称YZ 中型通用橡套软电缆YC 重型通用橡套软电缆YH 电焊机电缆
五、规格 型号 规格
mm²YZ 2芯、3芯、4芯、5芯、31芯：0.75-6YH 16-120
六、技术特性或条件
1、导体允许镀锡或不镀锡绕包一层合适的带子作为隔离层。
2、成品单芯电缆在水温20±5 下浸水1h，施加交流50HZ电压为：YZ 2000V，YC 2500V，YH 2000V，5min不击穿。
3、二芯及以上电缆应经受不浸水耐压试验，20±3 时，施加交流50HZ电压为：YZ 2000V，YC 2500V 5min不击穿。