

Y系列Y132S1-2电机,电动机,马达

| | |
|------|--|
| 产品名称 | Y系列Y132S1-2电机,电动机,马达 |
| 公司名称 | 陕西西玛工贸机电销售有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:西玛 产品类型:三相异步电动机 型号:Y80M-355L(Y系列IP44) |
| 公司地址 | 西安市新城区长缨东路264号 |
| 联系电话 | 029-82518062 18966820726 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------------|------|---------|
| 品牌 | 西玛 | 产品类型 | 三相异步电动机 |
| 型号 | Y80M-355L(Y系列IP44) | 极数 | 2极 |
| 额定功率 | 0.55KW--315KW | | |

y系列(ip44)交流电机

一、概述 y系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。安装尺寸和功率等级符合iec标准方法为ic411，连续工作制（s1）。适用于驱动无特殊要求的机械设备，如机床、泵、风机、压缩机、搅拌机、机械等。y系列电动机效率高、节能、堵转转矩高、噪音低、振动小、运行安全可靠。y80~315电动机符合y系列技术条件jb/t9616-1999。y355电动机符合y系列（ip44）三相异步电动机技术条件jb5274-91。y80~315电动机采用b级绝缘。额定电压为380v，额定频率为50hz。功率3kw及以下为y接法；其它功率均为 接法。电动机运行地点的海拔高度随季节变化，但不超过40 ；最低环境空气温度为-15 ；最湿月月平均最高相对湿度为90%；同时该月月平均相对湿度不超过75%。电动机有一个轴伸，按用户需要，可制成双轴伸，第二轴伸亦能传递额定功率，但只能用联轴器传动。按用户需要，可制成变频调速型（fh）、防爆型（ex）、防腐型（f）、湿热带型（th）、防护等级等电动机。二、订货须知1.订货时请注明电动机型号、功率、调速、电压、频率、湿热带型（th）、防护等级等电动机。2.对于5.5kw及以上的2极电动机和37kw及以上的4极电动机不能用皮带传动。若未注明噪声等级，均按2级供货。3.对于5.5kw及以上的2极电动机和37kw及以上的4极电动机不能用皮带传动。同中注明，并事先与制造厂联系。