

# 金牌推荐灰库旋转平台钢格栅板|水泥储罐顶部钢格栅板

产品名称	金牌推荐灰库旋转平台钢格栅板 水泥储罐顶部钢格栅板
公司名称	安平县精华金属网业有限公司
价格	150.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北安平县程油子开发区
联系电话	0318-7826639 15803381263

## 产品详情

【金牌推荐】灰库旋转平台钢格栅板|水泥储罐顶部钢格栅板 1.钢格栅板简介：钢格栅板是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。 2.钢格栅板制作方法：有机器压焊和手工制作两种：机器压焊使用高压电阻压焊机，机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上，通过强大的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内，从而可以得到焊点坚固，稳定性和强度极高的高品质钢格板，手工制作的钢格板是先在扁钢上冲孔，然后将横杆放入孔中点焊，横杆与扁钢会存在空隙,但是能每个接触点都进行焊接，达到扁钢和麻花钢的等同溶化连接，因此焊接会更牢固,强度会有所提升，但外观不如压焊的美观。 3.钢格板专用术语：

横杆：正交于负载扁钢上的扭绞方钢、圆钢或扁钢。优先采用扭绞方钢。

包边板：焊于钢格板承载扁钢或其他开口、切口边缘上的扁钢或型钢

踢脚板即挡边板：固定于平台四周或钢格板切口、开孔的边缘的挡板。

承载扁钢：承受主要载荷的扁钢横杆：固定于负载扁钢上的扭绞方钢、圆钢或扁钢等。

净空间隙：钢格板开敞通孔的最大内切圆直径。

钢格板长度：平行于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的长度（L）

钢格板宽度：垂直于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的宽度（W）

横杆中心间距：相邻的两条横杆中心到中心之间的距离。

承载扁钢中心间距：相邻的两条承载扁钢中心到中心之间的距离。 详情请咨询 QQ 2316105907

0318-7992552 15175897904