

# 海安橡胶厂废气处理设备 JSGKA32 技术指导

产品名称	海安橡胶厂废气处理设备 JSGKA32 技术指导
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	52100.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

### 加工工艺介绍

吸附工艺就是运用海普研发的特殊吸附剂对要消除的成分或物质实现可选择性吸附，当吸附饱和状态时，重复利用特定吸附剂对吸附剂完成吸附解决，使吸附剂得到再造，这么持续循环系统开展

### 工艺流程

VOCs吸附解决是运用吸收剂对汽体中某类有机溶剂开展吸附，使之聚集到吸收剂孔洞里的全过程，以此来实现挥发性溶剂回收处理和有机废气合格整治（或为下一步合格减负增效）

### 特殊吸收剂

VOCs吸附、再生工艺相对性非常简单，该工艺的关键技术是吸附剂自身

江苏省海普新型功能材料致力于特殊吸附新型功能材料的研发及产业发展运用，根据不同VOCs的理化性质，选择不同的孔隙结构、表层属性的吸收剂，完成VOCs高效率吸附回收利用和合格解决，保证吸附剂产品化运用的稳定性和可靠性

1. 融入于多苯系工业废气，高效率清除有机废气里的有害物质，污泥负荷高，严格把控排气管的污染物成分；
2. 对有机废气中的有效成分吸附回收利用，提升资源使用率；
3. 设备成本少、运行费用低，加工工艺可以信赖；

4. 控制模块部件方式，生产效率高，使用方便。

脉冲布袋除尘器具备解决汽体能力强，质量稳定，操作简便、除尘布袋使用寿命长、检修任务量较小优势。可用机械设备、冶金工业、塑胶、小麦面粉、化工厂、制药业、炭素、装饰建材、矿山公司，并且从在结构上和继电器上做出调整，克服了室外放置和空气的压力低难题。

1. 检验风机传动皮带是否存在损坏、破裂、变型、跑偏的现象若有以上状况应定期更换。

2. 在测试调节机器设备的时候要将脉冲除尘设备的电源开关调至“手动式”，依据监测点的差异开展手动式的调整，不能用远程操作，防止出现意外。

3. 每日查验脉冲除尘设备的运行状况。作业人员可以自己调整轻微运作难题，可以准确判断除尘器的工作状态有没有问题。

4. 脉冲除尘设备的特殊分子热运动位置必须按时间完成润化工作中。

5. 储气瓶和气源三联件的油气分离器定期开展污水处理，一季度好好活着大半年进行一次清理，气动三联件分情况添油。

6. 应当控制信号和轴承环境温度，提温不得超过 $50^{\circ}\text{C}$ 。进风道和通风道质量检验不要出现串风状况。