

低烟无卤防火控制电缆FS,SWA,OS-1TR*1.5mm , 150/250V

产品名称	低烟无卤防火控制电缆FS,SWA,OS-1TR*1.5mm , 150/250V
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

低烟无卤防火控制电缆FS,SWA,OS-1TR*1.5mm , 150/250V规格：

规格，是指截面大小以及线芯数量，其规格各式各样，常用的就有0.5、0.75、1、1.5以及2.5平方等。

电缆的型号：其中就包含了DJYPV、DJYPVP、DJYVP2、DJYP3V、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYP3VR、DJYP3VP3R、DJYVP22、DJYP2V22以及DJYP3V22等。

低烟无卤防火控制电缆FS,SWA,OS-1TR*1.5mm , 150/250V的使用范围包含哪些

适合使用到发电、冶金以及石化等工矿单位集散系统、计算机系统以及仪表等，作为连接线。

低烟无卤防火控制电缆FS,SWA,OS-1TR*1.5mm , 150/250V使用环境有什么要求 1、工作温度：聚绝缘为高于70摄氏度。交联聚绝缘90摄氏度。低烟无卤阻燃聚烯烃70摄氏度、低烟无卤阻燃交联聚烯烃90摄氏度以及125摄氏度2种 2.低环境温度：固定铺设零下40摄氏度，非固定铺设零下15摄氏度。

3、额定电压U0/U：450/750 4、电缆安装铺设温度要不少于0摄氏度。

5、小弯曲半径：无铠装层电缆要不低于电缆外径的十倍，有铠装层电缆要不低于电缆外径的十二倍。

低烟无卤防火控制电缆FS,SWA,OS-1TR*1.5mm , 150/250V 时光如水,岁月如歌;时光飞逝,岁月如梭:转眼2017年就过去了,我们又进入了2018年。在2017年里我经历了四次*深刻的工作,就是进入了2018年,也无法使我忘记2017年,那四次痛苦快乐的工作经历。次,2017年2月份,春节刚刚过完,是职场人员流动*多的时候,我们单位有好几名员工选择了辞职,造成了一些未完成的项目被搁置,没有人愿意半途主动接受已经完成了一半的项目。在这种背景下,我被临危受命,一力担当。