深圳水披覆转印 永诚 水披覆转印

产品名称	深圳水披覆转印 永诚 水披覆转印
公司名称	东莞市永诚塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石鼓岭南大道19号五楼
联系电话	15920018762 15920018762

产品详情

水转印技术是超越任何印像技术方式的数码影像技术,它是运用纳米材料制作的纸张和特殊环保墨水,实现在任何固体介质上印制图像,它大的技术优势是能在任何固体物体、任何曲面上随心所欲地印制任何图像,深圳水披覆转印,照片级质量。

水转印制作流程

1.膜的印刷:在高分子薄膜上印上各种不同图案;

2.喷底漆:许多水转印加工材质涂上一层附着剂

3.膜的延展: 让膜在水面上平放, 观澜水披覆转印, 并待膜伸展平整

4.转印:将经水转印加工活化后的图案印于被印物上;

5.水洗:将被印工件残留的杂质用水洗净;

3. 物件表面需要喷光油处理吗?

光油是水转印加工喷涂中重要一环,可以确保产品使用寿命长,硬度强。

4. 存储水转印膜的佳温度和湿度是多少?

湿度: 45-65%; 常温 18-20°C; 避免阳光直晒。

- 5. 水转印特点是什么?
- (1) 水转印工艺可用在造型非常复杂的外形表面上作印刷;

- (2)材质的适用范围广(塑胶、五金、玻璃、陶瓷、尼龙、树脂(POLY)、木材、石材、竹器、ABS、PVC等);只要表面能喷漆的就可做水转印!
- (3)基本泛用的色样有数百种之多:有自然界图案,如木纹、石纹、迷彩及叶纹等披覆的产品,其效果可以达以假乱真的地步。因此,在某种意义上说,本技术能替代天然资源的损耗,水披覆转印,具有环保的功效。

不干胶结构图胶黏剂

通用超黏型、通用强黏型、冷藏食品强黏型、通用再揭开型、纤维再揭开型。它一方面保证底纸与面纸的适度粘连,另一方面保证面纸被剥离后,又能与粘贴物具有结实的粘贴性。底纸材料

离型纸俗称"底纸",表面呈低表面能的不粘性,底纸对胶黏剂具有隔离作用,所以用其作为面纸的附着体,以保证面纸能够很容易从底纸上剥离下来。常用的有白、蓝、黄格拉辛纸(glassine)或蒜皮纸(onion)、牛皮纸、聚酯(PET)、铜版纸、聚乙烯(PE)。

深圳水披覆转印-永诚-

水披覆转印由东莞市永诚塑胶制品有限公司提供。东莞市永诚塑胶制品有限公司是广东东莞,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在永诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创永诚更加美好的未来。