

国内承建液氩站项目的公司，国内承包氩气站项目的公司，国内承接LAr2气站项目的公司

产品名称	国内承建液氩站项目的公司，国内承包氩气站项目的公司，国内承接LAr2气站项目的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内承建液氩站项目的公司，国内承包氩气站项目的公司，国内承接LAr2气站项目的公司以满足电子工业厂房的使用功能为目标，确保对各类系统监控信息资源的共享和优化管理，需要建立实用、可靠和高效的自动化应用系统，以实施综合管理功能。

4.1.4 监控画面应以图形和动画等直观形象呈现工业现场信息，方便对流程的控制和监视。国内承建液氩站项目的公司，国内承包氩气站项目的公司，国内承接LAr2气站项目的公司采用的组态软件应能够将工程运行的状况、实时数据、历史数据、警告和故障信息形成报表，供运行和管理人员使用，用于今后的系统运行分析。

4.1.7 自动化控制系统的主机宜进行冗余化设计设有热备份，当系统的主用主机出现故障时，备份主机能及时投入运行，以提高系统的安全性、可靠性。

4.1.9 能在强噪声、射频干扰和振动、电磁干扰等的环境中连续无故障地运行，所有探测器、国内承建液氩站项目的公司，国内承包氩气站项目的公司，国内承接LAr2气站项目的公司传感器、变送器、阀门及执行机构等设备应具有较高的可靠性、可用性、稳定性、可操作性。

供暖、通风与空气调节系统监控应对供暖、通风、空调系统的运行工况进行监视、控制、测量和记录。

国内承建液氩站项目的公司，国内承包氩气站项目的公司，国内承接LAr2气站项目的公司净化空调与一般空调的控制系统宜分开设置。

4.3.3 供暖、通风与空气调节系统监控应对送排风机及新风空调机组的运行状态、故障报警、启停控制、手自动切换进行监控。

4.3.4 洁净室（区）的送风、回风和排风系统的启停宜连锁。当连锁控制时，宜采取措施对各部分的运行状态进行确认；当各部分的运行状态不满足要求时，应报警。

4.3.5 净化空调系统的风机宜采用变频控制，国内承建液氩站项目的公司，国内承包氩气站项目的公司，国内承接LAr₂气站项目的公司变频器的数据宜通过通信的方式获得。

4.3.6 冬季存在结冻可能的新风机组、空调机组应设置防冻保护措施。

4.3.7 腐蚀及爆炸危险气体的排风系统，国内承建液氩站项目的公司，国内承包氩气站项目的公司，国内承接LAr₂气站项目的公司其仪表设备及执行机构的选择应满足防腐蚀和防爆的要求。

4.3.8 新风空调控制系统宜监测室外的空气参数。

4.3.9 排风系统主管上应设置压力检测，国内承建液氩站项目的公司，国内承包氩气站项目的公司，国内承接LAr₂气站项目的公司在管路*不利处宜设置压力监测。