

# 湘潭湘乡校园操场塑胶跑道 运动地坪材料 篮球场地施工塑胶篮球场建设施工

产品名称	湘潭湘乡校园操场塑胶跑道 运动地坪材料 篮球场地施工塑胶篮球场建设施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

湘潭湘乡校园操场塑胶跑道 运动地坪材料 篮球场地施工塑胶篮球场建设施工

自结纹塑胶跑道的特点：

色彩：专用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，自结纹状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

经济：维护便利，节省治理用度。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可按捺水分上升，无气泡，剥离等现象。

平坦性：施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

抗钉力：在受力\*大使用\*频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐磨缩性：不会由于田径器材的重压而无法恢复弹性。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需求。

冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，长期训练及比赛均相宜。

(1) 地面整修：清洁处理地面，除尘除污，找平基层，打磨地面。(2) 防水底油涂布：确认底材已找平，并达含水率 百分之8可施工程度时，用刷子或滚筒施工高渗透型防水底漆（BSF0401），以使起到加强基础及同面层粘结的能力，起到防水加强及增强粘结的作用。(3) 基材铺设（环保橡胶粒层）：在铺设黑色橡胶粒前先涂布一层高粘结胶水，在粘结胶水未固化前将PU环保固化粘著胶混合环保黑色橡胶颗粒材料按比例搅拌均匀后，倒在地面上，用齿状PU耙镘开，用专用摊铺机按设计厚度机械整平压实，以控制用量和厚度；不平处继续找平。

(4) 表面颗粒喷涂：将PU面漆（BSPM0423）混合EPDM橡胶颗粒（抗老化）用专用喷涂机均匀喷撒在黑色橡胶基层之上表面（喷涂2-3次），务必使颗粒层平整均匀；面漆包裹住EPDM颗粒，以使场地更加耐用。(5) 划线：用BSJX0451白色面漆，依设计尺寸喷涂体育线，保证线宽，色泽均匀，无虚边出现。

湘潭操场塑胶跑道施工，湘潭运动地坪材料，湘潭塑胶篮球场建设，湘潭塑胶篮球场施工，湘潭塑胶篮球场，湘潭篮球场施工