

HITACHI 日立 VB-080-E3 220V 立涡旋鼓风机

产品名称	HITACHI 日立 VB-080-E3 220V 立涡旋鼓风机
公司名称	昆山迪凯睿机械科技有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	电压:220V 风机压力:大风量 使用风机:高压风机
公司地址	昆山市玉山镇北门路3232号（注册地址）
联系电话	0512-50329596 15995681454

产品详情

风量行（E系列）单项产品：

VB-001S-E2 VB-002S-E2 VB-003S-E2 VB-004S-E2 VB-007S-E2

风量行（E系列）三相产品：

VB-001-E2 VB-002-E2 VB-003-E2 VB-004-E3 VB-007-E3

VB-020-E3 VB-030-EN VB-040-EN VB-060-E3 VB-080-E3

VB-110-E3

风量行（E系列）单项产品低噪音型：

VBL-004S-E VBL-007S-E

风量行（E系列）三相产品低噪音性型：

VBL-004-E3 VBL-007-E3 VBL-020-E3 VBL-030-E3

(DN系列) 耐环境性 三相产品 :

VB-004DN VB-007DN VB-020DN

高压紧凑型(G系列) 单相产品 :

VB-70WS-G2 VB-001S-G2 VB-002S-G2 VB-003S-G2 VB-004S-G

VB-007S-G

高压紧凑型(G系列) 三相产品:

VB-70W-G2 VB-001-G2 VB-002-G2 VB-003-G2 VB-004-G2

VB-007-G2 VB-015-G2 VB-022-G2

日立鼓风机主要特点 :

- 1、叶片：采用单测帽型密封设计，风量与风压无脉动现象，性能稳定，可以正逆向运用而无损风压。
- 2、强力的日立马达：采用耐高温，高强度的日立全密闭式马达，由于使用高性能的绝缘材料，可发挥优异的绝缘耐力，同时也采用日立公司开发的封装高性能润滑脂的密封式[滚珠轴承](#)，大大的延长使用寿命。
- 3、空气清静，不含油气：在叶片与马达之间有防尘设计，可防止油气进入。
- 4、低噪音：由于鼓风机通路径采用理想的形状即适当的吸音式消音器，使高频声音降低。

同时，高经度机械加工处理，使旋转部份保持动态平衡进而减少振动，减低噪音。（开放状态1.5M处为56-82分贝）在国内PCB业界主要使用于电镀液搅半级利用高峰压产生之风刀效果将水洗后的PC板吹干，节省了干燥炉的使用也大量的降低生产成本。

[编辑](#)