

# 辽宁风机橡胶软接头生产厂家

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 辽宁风机橡胶软接头生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州市禹拓管道装备有限公司 |
| 价格   | .00/件         |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 河北省盐山县开发区     |
| 联系电话 | 13582724391   |

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 如果使用介质是海水的话，那么就必须要用耐海水天然橡胶软接头，耐海水天然橡胶软接头采用三元乙丙橡胶(EPDM)乙烯和丙烯的共聚体，一般分为二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶。特点是抗臭氧、耐紫外线、耐气候性和耐老化性优异，居通用橡胶之首。电绝缘性、耐化学性、冲击弹性很好，耐酸碱，比重小，可进行高填充配合。耐热可达150℃，耐极性溶剂-酮、酯等，但不耐脂肪烃和芳香烃，其他物理机械性能略次于天然橡胶而优于丁苯橡胶。缺点是自粘性和互粘性很差，不易粘合。使用温度范围：约-50℃ ~+150℃。主要用作化工设备衬里、电线电缆\*\*、蒸汽胶管、耐热输送带、汽车用橡胶制品及其他工业制品。

橡胶接头厂家在制定远景发展规划时，需要一个强有力的助推器来保证规划的顺利实施。企业远景发展规划作为企业阶段性例行的重要课题，是否能够顺利有效的进行下去，不仅需要的是方法，更主要的是

要有一套完整的组织结构体系来实现，需从以下三个方面着重入手；

一、橡胶接头厂家要先期充分做好市场检查工作。检查橡胶接头市场的主要目的是，了解橡胶接头市场目前整体需求现状，企业可根据这些得到的数据，进行高效率的分析预测未来一年橡胶接头市场的需求乃至未来更长一段时间的市场需，有效制定自己的生产计划。

二、橡胶接头生产计划制定之后，就需要明确制定销售计划。系统的分析橡胶接头市场和自己企业产品的市场位置，将制定的销售策略转换成具体的产品销售计划，严格按照销售规划来执行执行。

三、重要的一点就是对橡胶接头厂家发展规划进行分析：对国内整个管道行业发展趋势、产品发展态势、竞争对手、企业自身发展状况等等进行综合分析。

一般的天然橡胶软接头都是使用在常温水系统中，但是，有些特殊工况的情况下，天然橡胶软接头是要通过海水介质的，那么，天然橡胶软接头能耐海水么？

下面，我们就让天然橡胶软接头专业的技术人员为我们作一下解答：

天然橡胶软接头俗称橡胶软接头，其产品广泛应用于水、电、化工、船舶系统，主要性能耐压高、弹性

好(可轴向、横向角向位移)降噪音、质量轻、减震动、安装方便、使用灵活、便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。该产品在使用过程中耐天气自然变化可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘子布内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料。为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。

一般用的多的都是用天然橡胶做成的天然橡胶软接头，天然(NR)以橡胶烃(聚异戊二烯)为主，含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。弹性大，定伸强度高，抗撕裂性和电绝缘性优良，耐磨性和耐旱性良好，加工性佳，易于其它材料粘合，在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差，容易老化变质;耐油和耐溶剂性不好，第抗酸碱的腐蚀能力低;耐热性不高。使用温度范围：约-60 ~ +80 。制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶-金属悬挂元件、膜片、模压制品。