

# 设计制 安庆玻璃钢排气管道

产品名称	设计制 安庆玻璃钢排气管道
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	16558.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

通风风管是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管材，就是为了使室内通风，减少有害物质浓度一种城市基础设施。按材料分：一般有：厚钢板通风风管（一般厚钢板）、镀锌钢板（铁皮加工）通风风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑胶通风管道、复合材质通风管道、彩钢夹心保温板通风管道、两面铝箔保温通风管道、单层彩钢保温风管、涂胶带通风管道（如矿井吹风筒）、井下塑胶通风管道等；

玻璃钢通风管道是一种质量轻、防腐蚀的非金属材料管路。这是把有环氧树脂基材的玻璃钢按工艺标准逐级盘绕到旋转空心楼盖上，并且在化学纤维中间匀称地面铺装石英沙做为夹风层。其壁厚构造合理，能起到原材料的功效，保证了商品的稳定和稳定性。

玻璃钢通风管道特性：

- 1.玻璃钢风管有稳定的耐腐蚀性，那样可以防止所商品流通气体针对管路产生浸蚀，与此同时不会对水和别的物质造成二次污染，使用期限比其他材质长。
- 2.一般我们自己的印象里管路的净重全是很重的，那样无论对于运送还是用都存在一定的危害，玻璃钢管道不会有那样的困扰，由于管路自身的重量较轻并且强度高，因此运输装卸搬运及其安装工作全是相对轻松的。
- 3.玻璃钢通风管道长度非常长，那样可以减少管路的连接口，那样不仅仅是提高了安装速率并且也可以很好的避免接头部位发生泄露的现象。

管路有许多材料，比如塑钢、镀锌铁、生铁、铜，不同的材料也有不同的特点，因而主要用途也会有所不同。在设备中有一种材料，它耐溶剂浸蚀，不积垢，组装便捷、使用寿命长期，广泛用于原油、化工厂及排水管道等领域，这类管路便是玻璃钢管。

玻璃钢管选用环氧树脂、石英沙、玻纤为主要原料，加工工艺独特。玻璃钢管的功能特点具体而言，有以下几方面：

### 耐蚀性强

玻璃钢管构造可分为三部分，包含里衬、固层与外保护层，每一层树脂成分各有不同，在其中内衬层达到70%，内衬层内层则多达95%，能使玻璃钢管做到非常好的防腐蚀。除此之外，依据使用场景的差别，针对腐蚀性不同需求，玻璃钢管还能够选择不同防腐树脂从而达到实际需求。

### 冲击韧性高

玻璃钢管具备将玻纤依照工艺标准缠绕在旋转空心楼盖上，而且在化学纤维中间铺平石英沙为隔层，这样的设计材料有效，达到抗压强度前提下提高了弯曲刚度，因而耐水压冲击性。尽管玻璃钢管强度大，但是管件质量轻，十分方便组装。

### 接口方式灵便

玻璃钢管的连接头少，其多管长度6-12米，因而远距离安装中相比于其他管路需要接头越来越少，降低了施工成本，减少了漏水风险性。除此之外玻璃钢管接头方法有许多种，更多接头方法使之组装更加灵活，能够很好地提高工程进度。

### 耐污防锈处理

针对管路而言，耐污防锈处理是非常重要的特性。常规无缝钢管、镀锌管因为与液态触碰，非常容易锈蚀危害使用期限，所以对管道部位进行特别处理，而玻璃钢管由非金属材料做成，表层不容易锈蚀，无需要特别处理，对水也不会有什么环境污染。除此之外玻璃钢管内腔清洁光洁，不滋生细菌，避免生物入侵。

### 组装、维护费低

玻璃钢管道不用特殊防锈处理，隔热层能够薄化，乃至不去做隔热保温解决，管路较轻，起重设备吨数小，功率损耗少，玻璃钢管道长度比生铁及水泥排水管长，接头相对性降低，这些都能减少安装及维护费，这已经被很多工程实践所证实。