

室外防水1440芯光缆交接箱尺寸

产品名称	室外防水1440芯光缆交接箱尺寸
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

室外防水1440芯光缆交接箱尺寸：通信1440芯光缆交接箱，光纤分纤箱，光分路器箱，ODF光纤配线架，室外防水1440芯光缆交接箱尺寸光纤快速连接器，PLC光分路器，光缆接头盒，光纤跳线，束状尾纤，光纤适配器系列光纤产品 型号齐全 欢迎采购光缆交接箱//落地式光缆交接箱//室外防水1440芯光缆交接箱尺寸壁挂式光缆交接箱//抱杆式光缆交接箱//塑料光缆交接箱//SMC光缆交接箱//不锈钢光缆交接箱//冷轧板光缆交接箱//免跳接光缆交接箱//无跳接光缆交接箱/室外防水1440芯光缆交接箱尺寸/免跳纤光缆交接箱//三网合一光缆交接箱//四网合一光缆交接箱//光交箱//室外光缆交接箱//光交箱、144芯无跳接光交箱、288芯无跳接光交箱、576芯无跳接光交箱、室外防水1440芯光缆交接箱尺寸144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576光缆交接箱、720芯光缆交接箱、1152芯光缆交接箱、96芯落地式光缆交接箱、144芯落地式光缆交接箱、288芯落地式光缆交接箱、

二、产品特点

采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高；

箱体内有充裕的布线空间，操作维护方便；

箱体采用优质不锈钢，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境，使用寿命大于25年；

箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级；

具有很好的安装性能及防破坏功能;

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置;

本系列光缆交接箱箱体材料不锈钢材料,容量0 ~ 1440芯。

这个工具可以避免向理线板穿线这一费时的工序，但理线梳也有缺点。例如：在理线过程中双绞线容易从梳子中逃出；如果理线不能立即完成，数天后理线梳中的线可能已经自行脱离，这时就必须重新将线排入梳中。

现在，有些布线厂商已经推出了专用的理线器材，但从照片看仿佛需要占用额外的机柜/桥架空间，这也许对于减小线间干扰有益，但同时要求机柜/桥架具有更大的空间。这一点对于每个机柜中需要容纳数百根双绞线时，是需要施工前有所考虑的。