

美国霍尼韦尔便携式SOLO氯化氢检测仪BWS1-HC-Y氯化氢浓度报警仪

产品名称	美国霍尼韦尔便携式SOLO氯化氢检测仪BWS1-HC-Y氯化氢浓度报警仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

美国霍尼韦尔便携式SOLO氯化氢检测仪BWS1-HC-Y氯化氢浓度报警仪

霍尼韦尔SOLO氧气检测仪，BWSOLO便携式O2报警仪，HoneyWell手持式氧气探测器

防护等级 IP66/68

语言 包含中文、英文在内的多种操作语言

湿度 0% - 95% 相对湿度（无凝结）

尺寸

7.0 x 6.7x 3.6 cm（1系列传感器型号）

7.0 x 6.7x 4.1 cm（4系列传感器型号）

重量 103 至 116g，取决于安装的传感器类型

维修简便的单气体检测仪，无需拆卸即可更换传感器、电池和过滤件。使寿命长且成本低。

传感器选择范围广。无论是监测常见的危险还是外来的危险，都能进行探测。

采 1 系列 CO、H₂S 和 O₂ 传感器的单气体检测仪。不仅精度高、成本低，而且工作温度范围宽，响应速度快。

电池 可更换式非充电型锂电池

运行时间 12 个月（1 系列 O 26 个月）

报警方式 可视、振动、声音(95dB)

报警类型 低报、高报、TWA、STEL、电量不足，传感器故障，不合规报警

户选项

更改报警设置点

启 / 禁 IntelliFlash/ 不合规指示

IntelliFlash 间隔

不合规指示间隔

工人和地点分配

锁定报警

启 / 禁强制功能测试 / 校准

设置功能测试 / 校准间隔

选择语言（含中文）

自检 启动时检查传感器的完好性、电路板、电池的状况并发出声 / 光警报， 电池（不间断）

标定 手动或IntelliDox 仪器自动管理平台

防爆：Ex ia IIC T4 Ga

欲实现更方便、省时，且报警远程可检控请选无线版本。可通过智能手机进行管理。

可通过任何联网的设备访问检测仪，远程获取工人的安全状况和位置。

可选择激活 IntelliFlash 或不合规时闪烁

能够定人、分配检测仪

简单易读的显示屏并支持多种语言显示

提供数据记录，24 小时滚动显示峰值读数

霍尼韦尔SOLO氧气检测仪，BWSOLO便携式O2报警仪，HoneyWell手持式氧气探测器

美国霍尼韦尔便携式SOLO氯化氢检测仪BWS1-HC-Y氯化氢浓度报警仪