

WDZA-KYJY

铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A类阻燃控制电缆

产品名称	WDZA-KYJY 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A类阻燃控制电缆
公司名称	河北泰达电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	泰达:河北泰达电缆有限公司 邢台市:河北省邢台市
公司地址	河北省石家庄市赵县王西章镇南西章村致富路与308国道交口西北角（注册地址）
联系电话	0319-5813888 15227699870

产品详情

一、产品特点及用途

低烟低卤电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合，特别适用于核电站、地铁、剧院等安全系数要求较高的场所。该产品克服了传统阻燃控制电缆的缺点，**的便利了救火和人员疏散工作，避免了卤酸气体对仪器和设备的腐蚀，成为传统阻燃控制电缆的换代型产品，它主要要以下五个特点：1、电缆燃烧时卤化氢气体释放量低；2、电缆燃烧时发烟量少，透光**；3、电缆线芯长期工作温度可达90，延长了电缆使用寿命；4、绝缘线芯采用数字编码，便于安装、调试、维修；5、采用筒式放线，可生产长达3KM以上的整根电缆。

二、产品执行标准 GB9330-88

三、使用特性

1、额定电压U0/U为450/750V；2、电缆导体的长期允许工作温度为90；3、电缆的敷设温度应不低于0，***允许弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

四、基本型号及名称 型号名称 WDZA-KYJY 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 WDZB-KYJY WDZC-KYJY WDZA-KYJYP 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 WDZB-KYJYP WDZC-KYJYP WDZA-KYJYP2 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 WDZB-KYJYP2 WDZC-KYJYP2 WDZA-KYJYP3 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 WDZB-KYJYP3 WDZC-KYJYP3 WDZA-KYJYP2-23 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟A(B、C)类阻燃控制电缆 WDZB-KYJYP2-23 WDZC-KYJYP2-23

五、主要技术指标 导体直流电阻 标称截面mm² 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 20 时导体直流电阻 /KM 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 1.83

1、绝缘电阻：90 时绝缘体积电阻率 10¹² · CM；90 时绝缘电阻常数ki 3.67M · KM；2、电缆经受3.5KV交流电压试验，5min不发生击穿；3、按IEC754标准试验，PH值 4.3；4、按IEC1034标准试验，透光率 60%；5、电缆通过GB/T18380-2001规定的阻燃试验。

六、产品规格 型号 额定电压kv 标称截面mm² 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 芯数 WDZA-KYJY 0.6/1 2--61 2--14 2-10 WDZB-KYJY WDZC-KYJY WDZA-KYJYP2 4--14 4--10 WDZB-KYJYP2 WDZC-KYJYP2 WDZA-KYJYP23 6--61 4--14 4--10 WDZB-KYJYP23

WDZC-KYJYP23 WDZA-KYJYP2-23 WDZB-KYJYP2-23 W
DZC-KYJYP2-23 WDZA-KYJYP3-23 WDZB-KYJYP3-23 WDZC-
KYJYP3-23