

四川电厂冷却塔降噪声屏障厂家冷却塔隔音墙隔音屏障

产品名称	四川电厂冷却塔降噪声屏障厂家冷却塔隔音墙隔音屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	157.00/平方米
规格参数	产品名称:冷却塔隔音屏障 降噪系数:10---15分贝 材质:隔音棉
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

冷却塔隔音屏障是一种专业的隔音墙，主要用于在工业场所的冷却塔中降低噪音的传播，有效地减少噪音对周围环境和人的影响。这种隔音墙的降噪系数较高，常常达到10~15分贝，而且采用优质隔音棉材质制造，结构紧密，具有很好的隔音效果。随着电力工业和其他工业的快速发展，冷却塔已经成为许多企业和厂家生产和工作的必要条件。但是，冷却塔的产生的噪音却是影响工人健康和周围环境的重要问题。为了降低工业行业的噪音，冷却塔隔音屏障就应运而生。这种隔音墙是由优质的隔音棉材料制成的，隔音效果很好，而且还具有防潮、防火、抗老化等特点，这些优势都使得冷却塔隔音屏障成为工业中必不可少的一部分。而且在隔音墙的制造上还利用了先进的技术，如钢结构、钢化玻璃等，使得冷却塔声屏障在使用时更加安全和可靠。

除了以上的优势，冷却塔隔音屏障的使用还有很多好处。先，这种隔音墙还具有防风、防尘的作用，可以有效地减少冷却塔所产生的灰尘和污染对空气的影响。其次，隔音墙的造型设计也很美观，可以很好的融入冷却塔的外观，不仅不影响美观，而且反而出现更加高大、稳健的形象，因此其广泛使用。在选购冷却塔隔音屏障时，主要要考虑的事项还有价格问题。根据市场调研显示，冷却塔隔音墙的价格大约在157元/平方米左右，一般来说，价格越高，隔音效果和材料品质都更好，建议大家根据实际需求选择合适价格的产品。需要提醒的是，选择隔音屏障时**多方面比较、多个品牌参数对比，选出符合自己要求的产品，以便防止选择不当而浪费更大的金钱和时间。总之，冷却塔隔音屏障在现代工业中的使用逐渐普及，随着对环境保护意识的提高，其未来的应用市场也将逐步扩展。如果您需要购买隔音屏障，不妨联系一家专业的厂家，以保证产品的质量和后续的售后服务。

声屏障的常用规格：

屏体尺寸:500mm*2000mm,500mm*3000mm

屏体单板镀锌板厚度：0.6mm,0.7mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm

屏体总厚度:80mm,100mm ,

立柱:H型钢100mm*100mm*6*8mm,125mm*125mm*7*10mm

高度：3m,3.5m,4m,4.5m,5m,5.5m,6m

样式：直立，上部带折角

【声屏障的应用】

高速公路声屏障、铁路声屏障、高架桥声屏障、小区声屏障、厂区声屏障、冷却塔声屏障、空调机组声屏障等。

【声屏障的主要构成部件】

声屏障主要产品组件，包括吸声板、隔声板、透明隔声板、钢立柱、法兰盘、预埋螺栓、上下罩及相关配件。

【声屏障的常用尺寸】

声屏障常规尺寸有500*2000mm，500*2500mm，1000*2000mm，500*4000mm

具体尺寸，可依据声屏障图纸及客户要求定做。

【声屏障的喷涂颜色】

绿色、蓝色、灰色等，可根据***色卡选色。

【声屏障的可选材质】

镀锌钢板、铝合金板、彩钢板、夹胶玻璃、PC耐力板、亚克力板、轻质水泥板、玻璃钢等