

供应计算机电缆信誉单位

产品名称	供应计算机电缆信誉单位
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

供应计算机电缆信誉单位

一：本产品适用于额定电压30/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。为了减少回路间的相互串扰和外部，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响的传输质量。耐火型一般所能允许的温度有两种，一种是70℃，另一种是105℃。正常工作的时候，注意不要超过它，在进行敷设的时候，它的温度一般不能比0℃要低。对于该电缆允许弯曲半径，不同类型，弯曲半径是有所不同的。无铠装的控制电缆，它的弯曲半径不能低于外径六倍，供应计算机电缆信誉单位铠装或者说是铜带屏蔽控制电缆，它的弯曲半径不能低于外径的十五倍。

二：技术参数：NH-DJYPV NH-DJYPVP耐火计算机电缆采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆Y-（J缘代号）高压聚乙烯F-（J缘代号）氟塑料V-（护套代号）PVCR-表示多股软线芯P-（屏蔽代号）铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽P3铝塑复合膜屏蔽

供应计算机电缆信誉单位是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间放心运行的电缆。NH-DJYVP2-22耐火计算机电缆我国标准GB12666.6（等IEC331）将耐火试验分A、B两种别，A火焰温度950~1000℃，持续供火时间90min，B火焰温度750~800℃，持续供火时间90min，整个试验期间，试样应承受产品规定的额定电压值。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火放心和消防救生有关的地方，例如，消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。