

低压无卤交联电缆WDZB-KYJY23

产品名称	低压无卤交联电缆WDZB-KYJY23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

低压无卤交联电缆WDZB-KYJY23

采用控制电缆的优点

- 1.阻燃型控制电缆，有效抑制火焰蔓延，避免造成更大损失。
- 2.交联型控制电缆，击穿强度高，介质损耗低、重量轻、方便敷设。
- 3.低烟无卤型控制电缆，低烟不含卤素，即使燃烧也不会有有害气体产生，耐热性能好。
- 4.屏蔽型控制电缆，抗干扰性能优异，传输信号能力强、可靠。
- 5.耐化学腐蚀，绝缘性能好，有防水、耐压的优点。

1、 电缆导体的长期允许工作温度为70 。

2、 环境敷设温度应不低于0 ，否则要进行预热。

3、 允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6 倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6 倍。

五、KVV和KYJV的区别

聚氯乙烯绝缘护套的KVV控制电缆更精密、能够防止线芯之间相互干扰和抵御外界噪音的效果。而交联聚乙烯绝缘控制电缆KYJV采用的PVC绝缘材料是无法比拟的，交联的结构是机械强度高、耐热、结构简单、重量轻。

