

电动粉煤灰闸板阀、物料插板门

产品名称	电动粉煤灰闸板阀、物料插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ973X、H、Y-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H、Y-10C电动粉煤灰闸板阀、物料插板门产品概述：PZ973电动刀型闸阀特点及优点:电动刀型闸阀配有电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭主要由左、右阀体、密封有金属对金属硬密封,金属对聚胺脂,带增强的PTFE软密封、闸板、钢螺母、阀杆、支架、电动装置等件组成。

电动粉煤灰闸板阀、物料插板门电动装置参数

电源：AC380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等。防爆型（EX）：防爆等为D BT4 /D CT4。环境温度：-20 ~40 可选：配电气控制器

电动粉煤灰闸板阀、物料插板门特点：

- 1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。
- 2、装高度及位置不受限制。
- 3、用防爆型电动装置，在各种环境中可以正常工作。
- 4、有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

电动粉煤灰闸板阀、物料插板门零部件材料

型号材料阀体阀杆密封面填料PZ973H-10CWCB2Cr13硬质合金、聚四氟乙烯V型聚四氟乙烯、柔性石墨环PZ973H-16CPZ973F-10PZG1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9TiPZ973F-16PPZ973Y-10PCF8 (304)0Cr18Ni9

(304)PZ973Y-16P电动粉煤灰闸板阀、物料插板门主要技术参数

型号PN工作压力 / MPa适用温度 / 适用介质PZ973H-10C10~161.0~1.6 100纸浆、污水、煤浆、灰渣水
泥混合物PZ973H-16CPZ973F-10PPZ973F-16PPZ973Y-10PPZ973Y-16P电动粉煤灰闸板阀、物料插板门连接
尺寸

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251003304-M1618065461801451203604-M161808046195160135390
4-M16220100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952
657008-M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400
102565515482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685
180020-M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-
M306801000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M1618
065461851451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M1
6230150562852402106008-M202802006034029526570012-M203602506840535531084012-M22360300784604103759
6012-M2240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400450114640585545138020-M275305
00127715650609153020-M30530600154840770720180020-M36600700165910840788215024-M366008001901025950
898242024-M3668090020311251050998268028-M36680