

## 西安西普高压软启动(维修)2023维修实时8秒前已更新

产品名称	西安西普高压软启动(维修)2023维修实时8秒前已更新
公司名称	常州昆耀自动化科技有限公司
价格	381.00/台
规格参数	软起维修:技术高 软启动柜维修:可开票 软启维修:公司规模大
公司地址	常州经济开发区潞城街道政大路1号
联系电话	13961122002 13961122002

### 产品详情

设备安装处发生小短路电流时可靠熔断，具体选用时可设备负荷性质和电动机软启动器启动电流，查阅熔断器制造厂提供熔断器-电流特性曲线， $I_{2t}$ 值及晶闸管 $I_{2t}$ 值进行计算选择，缺少上述资料时也可按下述经验公式计算选用： $I_{fn} (1.8\sim 2.0) \cdot I_e(A)$ 。

### 西安西普高压软启动(维修)2023维修实时8秒前已更新

早上时间只有ABB软启动器显示Line/Delta Fault，这个故障困扰了我们2个月，因为它在发电机上启动良好，在发电机启动1小时后它会正常启动电力。软启动器工程师也未能解决这个问题。经过多次讨论和研发，我们找到了解决方案。

要求减小电动机软启动器启动电流的场合。正常运行时电动机软启动器不需要具有调速功能，只解决启动过程的工作状态。在正常运行时负载不允许降压、降速。电动机软启动器功率较大（如大于100KW），启动时会给主变压器运行造成不良影响。电动机软启动器运行对电网电压要求严格。电压降不大于 $10 U_e$ 。

西安西普高压软启动(维修)2023维修实时8秒前已更新问题 1：缺少一个或多个阶段如果缺少一相或多相并且电路包含保险丝，请断开线路电源并使用万用表检查保险丝的连续性。

问题 2：保险丝熔断如果一个被烧毁，更换它。有时保险丝座会被腐蚀并妨碍连续性，因此请检查保险丝座是否有腐蚀，如果有腐蚀，请用电触点清洁器和旧牙刷清洁。在这种情况下，电机内部配置（Delta / Star）和软启动器配置（Inside Delta / inside Line）似乎有问题。重要的是要认识到它们不应该匹配或不匹配。换句话说：1、如果软启动器配置为（在 Delta 内部），电机相绕组应可用作每相两个连接（W1-W2、V1-V2 和 U1-U2）。2、如果软启动器配置为（内线），则电机可以配置为星形或三角形。话虽如此，好将电机保持在三角形配置以获得大功率。确保在所有情况下都完成有关电压、电流和功率计算的作业。如果这没有帮助，那么我会建议电机、软启动器或两者都有故障。

不同的特性，结构用以保证不同的整机设计要求。1.冰箱的压缩机启动用PTC热电阻器冰箱的压缩机由单相感应电动机软启动器驱动。电机软启动器启动时，既要克服本身的惯性，又要克服负载——高压制冷剂的反作用力，需要保证较大的启动电流，为此，通常要采用带PTC热敏电阻器的启动电路(原理图见图一)。

6.10A以上的直流电流线路的通断，应用接触器完成，禁止用手直接操作刀闸，即使拉断小电流刀闸也戴手套，以防电弧烧伤，7.禁止戴线手套接触转动部分，步进电机5种驱动方法的利弊详细分析这里西玛电机维修厂的专家就步进电机5种驱动方法的利弊进行了详细的分析。。应注意空气管路是否通畅，各连接处是否紧密，管路中的阀门是否正确,7)对绕线形异步电动机软启动器应检查电刷有无打火现象，如发现火花时，应清理滑环表面，用零号砂布磨平滑环，校正电刷弹簧压力，对绕线型电动机软启动器。。 1软启动器的功能及特点1．1应用情况某电厂20m<sup>3</sup>空压机系统是机组调相，检修和其它用气设备的气源，由2台空压机和4个储气罐构成，工作气压为0．6-0．8MPa，空压机的电机软启动器容量为132kW，额定电流272A。。

西安西普高压软启动(维修)2023维修实时8秒前已更新当打在“手动”档时，可通过柜面的控制按钮进行控制，工作人员可以根据实际情况现场决定开/停水泵，并设为优先控制级，不受PLC或控制室的控制，以保证检修或出现故障时的使用。（2）自动工作方式2.1一大一小的运行方式根据区域供水条件的要求，加压站的常规供水流量按一大一小运行流量设计。 kjgsefwrfwsed