

(热荐) 2芯皮线光缆价格 南阳低价格供应商-诺恒

产品名称	(热荐) 2芯皮线光缆价格 南阳低价格供应商-诺恒
公司名称	邯郸市诺恒光缆有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸永年县临洛关镇健康街、振兴路西北角(锐沓色谱器件公司院内)
联系电话	0310-6935888 13722582229

产品详情

(热荐) 2芯皮线光缆价格 南阳最低价格供应商-诺恒。皮线光缆多为单芯、双芯结构，也可做成四芯结构，横截面呈8字型，加强件位于两圆中心，可采用金属或非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。烽火科技的皮线光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。特种耐弯光纤，提供更大的带宽，增强网络传输性能；

两根平行FRP或金属加强件使光缆具有良好的抗压性能，保护光纤；

光缆结构简单，重量轻，实用性强；独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护；

低烟无卤阻燃聚乙烯护套或阻燃聚氯乙烯护套，环保。可与多种现场连接器匹配，可现场成端。光缆

型号 光纤 芯数 光缆直径 (mm) 光缆重量 (kg/km) 允许拉伸力 (N) 允许压扁力 (N/100mm) 长期
 短期 长期 短期 GJXV 1-2 (2 × 3) ± 0.1 10.5 100 200 1000 2200 GJXDV 4 (2 × 4) ± 0.2 13.5 100 200 1000 2200 GJXH
 1-2 (2 × 3) ± 0.1 10.5 100 200 1000 2200 GJXDH 4 (2 × 4) ± 0.2 13.5 100 200 1000 2200 GJXFV 1-2 (2 × 3) ± 0.1 9.5
 40 80 500 1000 GJXFDV 4 (2 × 4) ± 0.2 12.0 40 80 500 1000 GJXFH 1-2 (2 × 3) ± 0.1 9.5 40 80 500 1000 GJXFDH 4
 (2 × 4) ± 0.2 12.0 40 80 500 1000 储存、使用温度：-20 至 60 光缆弯曲半径 光纤类别 静态 (工作时)
 动态 (敷设时) B1.1和B1.3 30 60 B6a 15 30 B6b 10 25