

生产加工矿用湿式除尘风机厂家

产品名称	生产加工矿用湿式除尘风机厂家
公司名称	邯郸市东方风机制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸河北邯郸市火车站南站北张庄下车，西行500米即到(邯郸南货场)
联系电话	86-03106283598 15803203833

产品详情

KCS410除尘风机/KCS230除尘风机/KCS150除尘风机，kcs除尘风机，矿用除尘风机，煤矿除尘风机，，矿用湿式除尘风机，除尘风机，选择邯郸东方风机，KCS系列矿用湿式除尘风机（以下简称除尘风机）应用于煤矿井下、岩开巷及锚喷作业面喷浆机，采掘工作面等粉尘比较集中的产尘作业点。使含尘空气就地净化并能部分消除气体中的有毒有害成份，有效地使作业环境符合工业卫生标准保护工人免受尘毒侵害。由煤矿用抽出式防爆局部通风机（以下简称风机）与湿式螺弦捕尘器（以下简称捕尘器）装配组成，配装的风机选用轴流式防爆型抽出式局部通风机，只要除尘器的工作点设计与风机的阻力特性匹配，即可保证整机性能达到设计指标。含尘空气经风机动力吸（压）入捕尘器，通过振弦过滤器时，在来流方向上设置的水喷雾器向振弦过滤板上喷雾，附有水幕的纤维能使粉尘湿润增重或凝并或滞留。同时由于通过的含尘气体使纤维在气流冲击下产生振动。强化了水雾粒与含尘气体中粉尘融合，提高了对微细粉尘的捕获，由于振弦过滤器自身纤维的自净能力，及喷雾器不断向过滤器喷雾，使经过过滤器的含尘气体变成湿润含尘液气流，含尘气流通过旋流器叶片形式高速旋转的液气流，在离心力的作用下将含尘水雾抛向脱水筒内壁形成污水流，通过脱水环下排污口流出机外或进入循环过滤水箱重新经喷雾泵站循环使用。三、性能参数 产品型号 KCS-150D KCS-230D KCS-410D KCS-150D（115ZL）工作压力 1200 处理风量 150 230 410 115 总粉尘除尘效率% 90~98 呼吸性粉尘效率 65 液气比L/m³ 0.2 噪声dB 85 电动机 380V/660V 660V/1140V 型号 YBK2-160M1-2 YBK2-160L-2 YBK2-200L2-2 YBK2-132S1-2 额定转速r/min 2940 2940 2940 2940 功率KW 11 18.5 37 5.5 整机外型长×宽×高mm 2527×640×790 2700×740×870 3180×950×1200 2240×860×680 整机重量 550 600 1126 290 工作方式 长期工作 适应环境 > 0 适用粉尘种类 煤、岩、水泥等亲水性粉尘 煤矿用湿式振弦除尘风机（以下简称除尘风机），由煤矿用防爆抽出式局部通风机（以下简称风机）与湿式振弦捕尘器（又名湿式纤维栅除尘器）（以下简称除尘器）组成。配装的风机可选用轴流式、离心式、混流式系列防爆型抽出式局部通风机。该除尘风机可用在煤矿井下（上）、金属与非金属矿山、隧道、工厂厂房等地方的通风除尘。产品取得矿用产品安全标志和全国工业产品生产许可证。除尘风机采用原理独特的“湿式振弦”除尘技术，采用该技术的除尘风机具有除尘效率高、阻力小、能耗低、体积小、重量轻、耗水少、维护简单、不堵塞、连续排污等优点，产品处于国内、外领先水平

董事长韩修军携全体员工热诚欢迎海内外各界朋友光临，共图伟业，开创未来。

联系电话：0310-6283598 传真：0310-6283223 联系人：陈经理