

倒虹吸试验机 防回流性能试验装置

产品名称	倒虹吸试验机 防回流性能试验装置
公司名称	宁波品创检测设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:品创 型号:PC-WY4724 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市周巷镇周塘路82号
联系电话	0574-63453979 18158572329

产品详情

设备概述：该设备系宁波品创检测设备有限公司根据专用于进水阀防虹吸性能测试要求制造，在样品与设备真空机之间有一个透明容器，目的用于收集虹吸测试失败时收集吸入的水流，以保护真空机不被损坏，通过设备的抽真空系统模拟供水管道发生的真空状态，以检测进水阀有无虹吸现象发生。设备采用真空泵驱动，PLC控制。

功能参数：

1、符合标准：

u ASME A112.18.1/CSA B125.1-05 《Plumbing Supply Fittings》第5.9.4、5.9.5条款

u QB/T1334-1013《水嘴通用技术条件》附录C：防回流性能试验；

u GB/T23447-2009《卫生洁具——淋浴用花洒》第6.13条款：手持式花洒防虹吸试验；

u GB/T 6952《卫生陶瓷》第8.6.9条款冲水装置虹吸试验方法；

u CJ/T 194-2004《非接触式给水器具》第7.7条款防虹吸性能；

u JC/T 931-2003《机械式便器冲洗阀》第6.3.4条款防虹吸性能试验；

u GB 26730-2011 《卫生洁具 便器用重力

式冲水装置及洁具机架》第5.2.7条款防虹吸性能；

u QB/T 3649-1999 《大便器冲洗阀》防虹吸性能；

u JG/T 285-2010 《坐便洁身器》防逆流性能；

2、 机器功能：测试样品在临界水位及有无虹吸现象发生。

3、 测试工位：单工位。

4、 真空产生方式：叶片式真空泵（型号：ZXE-2型旋片式真空泵）。

5、 系统*大真空度：不小于0.085Mpa,精度0.5级。

6、 操作时间设定：0-999秒（可设定）。

7、 真空罐容积：20L。

8、 进水口：1/2寸。

9、 出水口：1/2寸。

10、 排水口：1/2寸。

11、 控制方式：PLC +人机界面控制。