

# 软管脉冲压力试验机

产品名称	软管脉冲压力试验机
公司名称	宁波品创检测设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:品创 型号:PC-WY4729 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市周巷镇周塘路82号
联系电话	0574-63453979 18158572329

## 产品详情

功能概述：该设备系宁波品创检测设备有限公司根据用于卫浴软管测试要求制造，设备采用双路压力供水，其中低压供水为动压检测，高压供水为静压测试，设备能产生从0.5Mpa到1.2Mpa的梯形脉冲压力，脉冲频率为15次/分，设备采用不锈钢材料，PLC控制，人机界面可设定动、静压时间，循环次数。

功能参数：

1、符合标准：[GB/T23448-2009](#)《卫生洁具——软管》

JC/T 932-2013《卫生洁具排水配件》；

ASME A112.18.6《Flexible water connectors》 Clause 5.2;Clause5.3;Clause5.4

2、设备功能：卫浴软管的抗脉冲性、耐压性、密封性、抗老化试验。

3、测试接口：3个，可同时测试三个样品。

4、测试循环流程：0.5Mpa动压测试（2S）---1.2Mpa静压测试（2S）---重复循环。

5、水温范围：15\_\_~95 ±2 ；

6、加热功率：9KW，分为两组；

7、动压测试水压范围：300-800Kpa，精度1级；

8、动压测试压力调节方式：手动调节。

9、动压测试时间：0-99.9S。

10、动压测试时样品末端电磁阀打开,通过闸阀控制压力。

11、静压测试水压范围：1.0-1.5Mpa，精度1级；

12、静压测试压力调节方式：变频调压，压力自动跟踪。

13、静压测试时间：0-99.9S。

14、循环次数设定：0-999999次（可设定）。

15、

水压调节方式：人机界面中选择手动选项，进入手动动压测试或手动静压测试后调节水压数值即可。

16、贮水箱：200L不锈钢保温水箱。

17、测试水槽：L1200mmXW600mmXD200mm。