

FGZSS1.5-2.68 × 31蒸压釜东岳机械中国商标

产品名称	FGZSS1.5-2.68 × 31蒸压釜东岳机械中国商标
公司名称	山东东岳建材机械有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	临沂山东省临沂市通达路8号昌隆国际8层东岳建材机械有限公司国内市场部
联系电话	0539-8035589 15666835566

产品详情

东岳蒸养釜提供定制服务 一、东岳蒸养釜产品说明：该产品是通过吸收国外同类产品优点，对各元件进行有限元电算和各种应力试验研制而成，是广泛应用于加气混凝土，粉煤灰砂，管桩等新型建材行业，属国内首创，已获国家专利。产品执行标准：国际先进标准德国AD压力容器规范；美国ASME规范。产品与国际先进同类产品实物质量对比结果：达到AD规范标准，德国Schole公司指标水平。蒸养釜是对加气混凝土、灰砂、粉煤灰等压制的承压砖或标砖进行蒸养的大型压力容器，在釜内完成CaO-SiO₂-H₂O的水热反应。同时也广泛用于其它需压力蒸养生产工艺过程的生产项目。如高强石膏、保温材料、橡胶制品、高强玻璃、水泥管桩以及木材、医药、化工等行业。本公司还可根据用户要求设计制造各种形式的压力釜，以满足用户多种用途的需要。二、东岳蒸养釜产品特点：

- 1、蒸压釜图纸以容规国标150为准，由国家机械部第四设计院设计。
 - 2、选用安钢16MnR容器专用板材，四周刨边打破口，采用中油一建焊接编制工艺，自动埋弧焊接设备，受压元件100%X光拍片探伤，确保焊接工艺。
 - 3、釜圈、釜门采用16Mn二级锻打件，退火，热处理，釜门出厂前已保温。
 - 4、减速机采用涡轮蜗杆,不同于其它厂家的摆线针轮减速机，三重安全保护 电子联锁装置 手动联锁装置(手动丝杠) 手摇减速机。
 - 5、φ2 × 31米釜，可容纳3万块标砖，39米³加气块；
 - 6、安全阀DN80不同于其它厂家端口DN50；底板（20mm）不同于其它厂家的18mm；31米釜：14mm与16mm的重量相差3吨；地脚螺栓（24mm地脚、过丝、含帽）不同于其它厂家18mm螺纹钢。釜门为活动快开门结构，靠手摇减速机进行启闭，也可根据用户要求采用电动、气动、液动启闭。配备有完善的安全联锁保护装置，最大限度地避免了误操作隐患，确保了蒸压釜的安全运行和操作人员的安全生产。釜门开启型式有侧开和上开两种型式供用户选择。侧开式采用旋转臂式开门机构，转动灵活，低位操作，开启简单方便；上开式采用杠杆式开门机构，杠杆下端与釜门连接，上端装有配重装置，该型式开启轻便，釜侧占用空间小。釜体支座针对不同部位，设置有固定支座，活动支座，端部专用支座三种形式。较好地适应了釜体的热胀冷缩，保证了蒸压釜的正常工作和使用寿命。本釜内件除有常规的蒸汽分配管和导轨外，我们更为用户着想，专门设置了密封汽防冲罩，提高安全性能！
- 访问官网索取资料：<http://www.furongqi.com> 提供专业服务，可为用户的需要量身定制。